

惠丰接地模块压力大结实不易碎

产品名称	惠丰接地模块压力大结实不易碎
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 重量:20
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

惠丰公司防雷产品，一直在超越自我。走尖端科技，出最新产品，没有最好，只有更好！

*得到一个客户的信任可能需要1年，3年，而失去一个客户只要三秒，销售只是起点，服务没有终点，交易是小，做人是大，不要忽悠你的客户，更不要坑你的客户，因为可能很多人和他联系过，而他却选择相信了你，一旦成为客户，便永远是朋友！同事之间也一样，诚信、信任、理解、包容！?

[选用惠丰系列接地降阻模块计算接地电阻，不同规格产品的计算结果不同。接地工程中遇到土壤电阻率较高、较复杂的地质环境时，通常采用规格较大的接地降阻模块，可以减少工作量。](#)

[接地降阻模块的规格介绍：](#)

[平板型系列：500×300×80（mm），500×400×60（mm），600×300×80（mm），](#)

600×400×60（mm），450×450×60（mm）；

圆柱型系列： 100×1000（mm）， 100×1200（mm）， 120×1000（mm），

130×1000（mm）， 150×800（mm）， 200×800（mm）；

梅花型系列： 150×800（mm）， 150×1000（mm）， 260×1000（mm）（梅花型接地降阻模

块的散流面积较大，降阻效果较显著。）

使用上述规格接地降阻模块后接地电阻计算，根据多年使用接地降阻模块建造地网的实践经验，总结出如下模块用量计算经验公式：

a、圆柱型、梅花型接地降阻模块垂直埋设，单体的接地电阻：

$$4L(L+2h)$$

$$R_d = \frac{4L(L+2h)}{2L} \cdot \ln \frac{L}{d(L+4h)} \cdot M$$

$$2L \cdot \ln \frac{L}{d(L+4h)}$$

b、平板型接地模块水平埋设，单体的接地电阻：

$$R_d = 0.22 \times \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot M$$

a.b

c、并联后的总接地电阻：

Rd

$$R_n = \frac{R_d}{n \cdot k}$$

n.k

上式中：

——埋设地层实测土壤电阻率 ($\Omega \cdot m$)；

L —— 接地模块的长度 (m)；

d —— 接地模块的直径 (m)；

h —— 接地模块的埋设深度 (m)；

a.b —— 平板型接地模块的长、宽；

k —— 模块的利用系数，取值范围是0.55-0.85，模块数量越多，K取值越小；

M —— 模块接地系数，平板型模块取0.27，圆柱型取0.25；

n —— 接地模块个数；

Rd —— 单个接地模块的接地电阻 (Ω)；

Rn —— 地网设计接地电阻值 (Ω)；

Ln —— 自然对数。

接地模块

中除了主要成分，还含有大量的半导体元素和钾、钙、铝、铁、钛等金属化合物。这些金属化合物不仅具有良好的导电性能，而且对接地装置也起到了较好的阴极保护作用，它们吸水膨涨后被网状胶体所包

围，网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充，使这些元素不致于随地下水和雨水而冲刷流失。从而使降电阻剂的导电性能能够持之以恒地保持，导电离子活泼移动着向周围大地渗透。

【泊头市惠丰防雷器材有限公司】用合理的价格、可靠的技术、优质的服务赢得了广大用户的信赖和支持。公司经营理念：一切以客户为中心的高端服务=提供高品质的产品质量+专业的技术+丰富的经验。