

供应缠绕包装机：立柱双链条传动

产品名称	供应缠绕包装机：立柱双链条传动
公司名称	苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:苏州嘉俊奥特威 型号:缠绕包装机
公司地址	江苏苏州市相城区澄阳路26号
联系电话	18121582355 18914668020

产品详情

缠绕机基本参数

转台直径：1800mm

转台高度：85mm

托盘范围：(500-1200)mm (500-1100)mm

包装高度：500-2600mm

整机高度：3000mm

整机尺寸：2700 × 1800 × 3085mm

转台承重：2000kg

缠绕机重量：700kg

整机功率：1.55kw

转盘速度：0-12转/分

包装材料基本参数

缠绕膜性质：LLDPE预拉型缠绕膜/阻拉型缠绕膜

缠绕膜宽度：500mm

缠绕膜卷内径：76.2mm

缠绕膜厚度：0.02-0.035mm

设备要求

一.控制系统

1. PLC可编程控制，缠绕层数及次数可变更
2. 光电开关，自动感测货物高度
3. 随机加固缠绕功能，可对局部进行特殊保护
4. 有手动加强缠绕功能
5. 越顶时间设定功能安全换膜、快速方便、可实现单上升或单下降动作。
6. 越顶包装部分可实现覆盖顶部包装的30%左右
7. 特殊橡胶导棍，最小限度损伤缠绕膜，保证出膜平整、光滑、拉伸均匀。
8. 上升、下降及送膜速度可调。
9. 数位电子控制回路，稳定性高，寿命长，故障率低

二.转台驱动

转盘变频调速0-12rpm可调

转台自动复位

缓起缓停功能

三.薄膜系统(标准膜架)

膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%

膜架电子恒张力控制上升、下降速度可调

顶部及底部缠绕数分别单独可调

薄膜系统随动机构，一拉即可

四.缠绕机立柱部分

双链条传动，平稳可靠

最高包装高度可订做

五.资格认证

机械符合CE标准，并有权威机构颁发其证书

表面处理：立柱及模架部分采用喷防锈漆再喷塑;底盘采用喷防锈。

六.缠绕机安全控制

安全光电探测器。

环形轴承，运行平稳。

缠绕机：<http://www.jiajunpack.cn/clj/>

官网：<http://www.jiajunpack.cn>

开箱机：<http://www.jiajunpack.cn/kxj/>

电话：18121582355

QQ:2851362367

地址：苏州市相城区澄阳路26号