

水性注浆液和油性注浆液如何区分-上海嘉得丽

产品名称	水性注浆液和油性注浆液如何区分-上海嘉得丽
公司名称	上海房宝建材科技有限公司
价格	165.00/桶
规格参数	品牌:嘉得丽 型号:JDL-668
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号11幢-52
联系电话	86-02167868258 18916490669

产品详情

水性注浆液

和油性注浆液如何区分？上海房宝建材科技有限公司为您详细介绍聚氨酯注浆液这两款之间的区别！

一、两者的颜色不同：水性注浆液化学灌浆材料是淡黄色的，油性注浆液堵漏剂是深褐色的。这是两个产品直观最明显的区别。二、两者的用途不同：水溶性注浆液化学灌浆材料包水量大，渗透半径大，适合动水地层的堵漏涌水，土质浅层和表面层的结固和防护。又因为水溶性注浆液化学灌浆材料固结体弹性好，所以，最适合混凝土动缝的防渗堵漏。油溶性注浆液化学灌浆材料国内俗称“氰凝”，其所形成的固结体强度大，防渗透性好，适用于加固地基、防护林水堵漏兼备的工程。同时油溶性注浆液化学灌浆材料弹性小。所以，比较适合混凝土静缝的防渗堵漏及加固。三、两者的特点不同：

水性注浆液产品的特点：1、浆液遇水后自行分散、乳化、发泡，立即进行化学反应，形成不透水的弹性胶状固结体，有良好的止水性能。2、

反应后形成的弹性胶状固结体有良好的延伸性、弹性及抗渗性、耐低温性，在水中永久保持原形。3、与水混合后粘度小，可灌性好，固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。4、浆液遇水反应形成弹性固结体物质的同时，释放CO₂气体，借助气体压力，浆液可进一步压进结构的空隙，使多孔性结构或地层能完全充填密实。具有二次渗透的特点。而油性注浆液产品的特点：

1.粘度低与水接触迅速起化学反应而膨胀凝固。

2.高膨胀率、超结构弹性胶体补强、韧性佳、低收缩特点。3.与基材黏着力特强且抗化学性佳。

4.与饮用水接触区域亦可使用。两者之间的技术指标不同水性注浆液的技术指标是：

1.密度/(g/cm³) 1.00 2.粘度/mPa.s 1000 3.凝胶时间a/s 300 4.遇水膨胀率/% 20.5.

包水量(s,25倍水) 300 6.不挥发物含量 75% 7.发泡率 350% 而油性注浆液的技术指标是：1.

密度/(g/cm³) 1.05 2.粘度/mPa.s 1000 3.凝固时间b/s 800 4.不挥发物含量 78% 5.发泡率

1000% 6.抗压强度/MPa 7.发泡率 650% 8.遇水膨胀率/% 40 以上就是上海房宝建材科技有限公司为大家分析的水性注浆液和油性注浆液的区别，该企业负责油性注浆液的真实性和合法性。希望能对您有所帮助。公司官网：<http://www.fangbaojiancai.com>

联系电话：18101697998/18916490669

微信：13587678138