

金乐盾4460亚克力粘亚克力无白化胶水

产品名称	金乐盾4460亚克力粘亚克力无白化胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	38.00/支
规格参数	品牌:金乐盾 型号:4460 填充空间:0.03
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

金乐盾4460亚克力粘亚克力无白化胶水产品参数说明：

品牌	金乐盾	粘度 (cps)	40-60	保质期	12个月
型号	4460	填充空间 (mm)	0.03	重量 (g)	20
颜色	透明	工作温度 ()	-40-85	固化时间 (H)	24
形态	水状	空气湿度	75%	表干时间 (S)	5-8
剪切强度	14	密度	1.0	环境温度 ()	23-25

金乐盾4460亚克力粘亚克力无白化胶水产品特点：

无白化、无气味、中粘度，胶水固化后具有柔软性，适合较小物件的粘接，无白化现象粘接部位美观度高，无气味型对操作人员及使用环境无影响

适用场合范围：

- 1、可使用粘接大部分的金属、塑料或弹性体、多孔及吸收性材质。
- 2、尤其适合通风环境比较差，对产品粘接要求较高的产品使用
- 3、适用于手工艺制作、灯饰品、礼品、水晶、玻璃、金属、塑料，精美物件、装饰品、首饰，PVC、PC、亚克力等等材质
- 4、对橡胶及惰性塑胶材料和各种材质粘接有独特效果。

使用方法：

- 1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。
- 2、涂胶：
 - (1) 拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果。
 - (2) 在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。
 - (3) 使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。
 - (4) 使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ：137876772 微信号： 13927339931

咨询邮箱：137876772@qq.com

要了解更多产品请点击我们公司的网站<http://www.jinledun.com>