

横河EJA压力变送器代理销售，型号齐全，价格真实

产品名称	横河EJA压力变送器代理销售，型号齐全，价格真实
公司名称	意赛德(天津)自动化仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:横河EJA 型号:110a
公司地址	天津塘沽新北路创新创业园12号楼108室
联系电话	22-2522-2660 15001301053

产品详情

卓越的性能和稳定性

EJA系列采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象，是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为最低，从而提供无与伦比的长期稳定性。

- 小型轻量设计

由于采用ASIC放大器设计使包装变小，以及膜盒构造和法兰的小型化，这款机型的重量降到了原有机型的一半。ASIC设计不仅减少了零件数量，而且提高了放大器的可靠性。

- 现场总线通信能力

现场总线是双向数字通信系统，是配置仪表控制系统的革新技术，同时也是前景很好的更新换代产品，用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。

EJA系列提供两种现场总线模式，FOUNDATION™现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备，以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面，EJA系列采用两个AI功能块计算差压和静压，从而实现灵活的仪表配置。

规格

EJA110A差压变送器

L膜盒 M膜盒 H膜盒 V膜盒

测量范围 -10~10kPa

(-40~40inH₂O) -100~100kPa

(-400~400inH₂O) -500~500kPa

(-2000~2000inH₂O) -0.5~14MPa

(-70~2000psi)

测量量程 0.5~10kPa

(2~40inH₂O) 1~100kPa

(4~400inH₂O) 5~500kPa

(20~2000inH₂O) 0.14~14MPa

(20~2000psi)

精度 $\pm 0.075\%$ $\pm 0.065\%$ $\pm 0.065\%$ $\pm 0.065\%$

防护等级 IP67, NEMA 4X, 和JIS C0920防浸型

防爆规格 FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx

输出信号 4~20mA DC, FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信

电源 BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)

Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC, 本安FISCO模式9~17.5V DC)

环境温度 -40~85 (-40~185) (普通型)

-30~80 (-22~176) (内藏指示器)

过程温度 -40~120 (-40~248) (普通型)

最大工作压力 16MPa(2300psi)

L膜盒(特殊材料)3.5MPa(500psi)

安装 2-inch管安装

接液部件材质 膜盒 SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276),

哈氏合金C-276, 钽材, 蒙乃尔

容室法兰 SUS316 , 哈氏合金C-276 , 蒙乃尔

外壳 铝合金或SUS316不锈钢(可选)