

三门峡防火门 平顶山防火门 洛阳优质防火门

产品名称	三门峡防火门 平顶山防火门 洛阳优质防火门
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	品牌:雅安 型号:15YA-01 填充物:珍珠岩
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

产品详情

洛阳雅安智能科技有限公司主要生产钢质防火门、钢木质防火门、木质防火门、钢质防火窗、断桥铝耐火窗、防火隔音门、管道井门、配电室门、钢制防盗门、防火入户门等。广泛应用于商业、住宅、机关、银行、学校、工矿企业等。我们以优势的产品，合理的价格，完善的售后服务，赢得客户的口碑！防火门具有哪些特点：防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制防火门的组成结构：防火门一般设在以下部位。（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。（3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

（4）规范（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用防火门；因受条件限制，在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用乙级防火门。高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。防火门有密闭性的要求：国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此，防火门安装的留缝宽度严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。钢质防火门的构造差异：防火门的运用已经是一种遍及的社会现象了，被很多民用修建或商业修建遍及运用，作为防火资料运用，以加强修建物的防火安全功能。钢质防火门有全钢制防火门和钢木制防火门，这两种防火门在资

料上是有些微的不一样。接下来咱们防火门厂家便来为您介绍下这两种钢质防火门的资料有何差异。全钢制防火门的门框、门扇骨架和门扇面板都是用钢质资料制造的，在门扇内填充无毒无害的防火隔热资料，再运用防火五金配件做连接件和紧固件，就便构成了具有优良耐火功能的钢质防火门。钢木制防火门则运用钢质和难燃木质资料制造门框、门扇骨架和门扇面板，内部也有防火资料的填充。钢木防火门不仅防火、隔热等功能优良，并且还具有的装修效果。防火门厂家出产的该类防火门的样式也比较多，样式新颖时髦，深得客户喜爱。