

运城银行卷帘门 运城银行防盗卷帘门厂家

产品名称	运城银行卷帘门 运城银行防盗卷帘门厂家
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	6550.00/平方
规格参数	品牌:雅安 型号:15YA-02 材质:冷轧钢板
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

产品详情

洛阳雅安智能科技有限公司生产定制银行防盗卷帘门，银行专用卷帘门，生产经验丰富，案例众多，发货快，保障按期交付，欢迎垂询！电动卷帘门的保养知识：1、在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制系统和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打遥控，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制系统加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。3、操作员好是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰，以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵，或者造成不必要的事故。4、要保持轨道运行顺畅，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能回弹。

许昌银行防盗卷帘门：门帘为1.0mm厚法国希运产高密度聚酯纤维基布，颜色黄色，橙色，蓝色，白色，半透明黄等。中间一条整体式窗，gd从1300-2100(约)，窗为全透明1.5mm厚PVC软片。配以铝合金杆，度可达8(t殊要求可定做)。底端装有加隔气布，它不平坦地面紧密结合。门框及箱罩材料：2.0mm冷轧板钢构(电机座板为4.0mm)，汽车用油漆喷涂(或静电粉涂工艺)处理，标准颜色为白(略带奶黄)。卷帘方式：上方滚轴卷起门帘，两侧导轨内镶以密封毛刷，并减少噪音。密封：上方滚轴卷起门帘，两侧导轨内镶以密封毛刷，并减少噪音。底端装有加隔气布，它不平坦地面紧密结合。装置1：光电。装置2：气囊，下时遇阻反弹,以保护人或物.滑升门正在关闭时,如果有人和物流通过接触时,滑升门底边气囊m上通过控制箱,使马达改变运动方向,而使滑升门返回门洞上方顶部,人和物流不受ss。机械装置：自动脱轨系统。动力单元：德国SEW电机，三相380V，50HZ，IP55，0.75KW(大门1.1KW)，具有温敏继电器电机保护，过载保护。控制单元：PLC可编程控制，元器件基本为法国施耐德。控制箱具有上，下，停功能，按钮开关为低电压手动开关，、。变频控制：开启及关闭速度0.6-1.2m/s可调，开启及关闭均为软启动(小门220V，大门380V)。

许昌银行防盗卷帘门稳定的性能特点：

1、红外对射系统：运行对于理想门业银行防盗卷帘门来说，是首要的。借助安装在门体两侧的红外对射感应装置，当人或物体进入门内时，红外线感应装置立即启动，持续报警，来保护人员、财物。2、断链保护装置：断链保护装置，一旦发生传动链条断裂的情况，会立即阻止卷筒逆转，阻止门体下滑，避免造成人身或财产伤害。3、报警系统：当门扇处于锁闭状态，被外力意外提升，产生5cm位移时，能联动警报器持续发出105分贝的报警声。4、遇阻反弹系统：当卷帘门在关闭运行时，门体下落如遇到障碍物时自动停止或反转0.5秒/2秒/全开等模式(可在模块上设置)。