

# PP打包盒印刷机 快餐盒丝印机 300丝印机

产品名称	PP打包盒印刷机 快餐盒丝印机 300丝印机
公司名称	东莞市凌格自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:凌格 型号:LG-2A 适用对象:打包盒 , 快餐盒 , 塑料包装桶
公司地址	271175922@qq.com
联系电话	0769 - 89978276 13539018696

## 产品详情

凌格公司专业曲面丝印机生产厂家|曲面丝印机|圆面丝印机|类型有弧度印刷品专用丝网印刷机

LG-300R曲面丝印机说明：采用微电脑控制自动化程度，采用名厂汽动元件,性能可靠，无噪音，运行速度快，品质稳定，适合 85MM左右的产品LOGO印刷，如化妆品，化工容器，食品包装及相关曲面产品的表面丝印。二、技术参数：网框尺寸：300\*500mm 可印刷的直径是：ϕ 85mm（整圈）左右行程：400mm 机体尺寸: 730x580x1280mm 速度: 1200pcs/hr 气压: 5bar 电压: 220V/50Hz 60w 机体重量: 100kg

丝印机应注意什么：

- 1.工作间应保持无压状态，因为粉压会严重影响丝印品质；
- 2.做好被印物件在平面台的固定装置，使被印件既可以随意放入和取出又达到精确定位的目的；
- 3.当印刷发生塞网时，应用稀释水或洗网水来清洗网板，禁止使用天那水清洗否则天那水与网板中的胶膜发生化学反应，破坏丝印网板的图案；
- 4.注意采用的胶刮，外型（被印件表面较平较硬时，宜用方刮；表面凹凸不平宜用尖刮）等是否符合被印物的特性；
- 5.根据印刷图案的要求，选择密度合适的网纱；
- 6.将所需用的油墨调和至适合印刷之用，如油墨过粘，一来缺乏活性，二来容易塞网，引致印刷困难，如果油墨过稀，会导致印出的图案/线条颜色不够深线条容易起毛等缺陷，所以丝印油墨的调较切不可轻视；
- 7.印刷时存放在网框内的油墨量不可过多或过少，否则容易发生渗网、塞网；印刷图案浓淡不均匀等缺陷。

局部示例

夹具订做

印刷效果 凌格售后

我司设备出厂均经过检测，测试合格才出厂；但是由于长途运输或者长期使用，不免出现小部分问题；  
我们通过网络，视频，电话解决，大问题上门解决；  
我司承诺所有设备均保修1年，终身维护，感谢您的支持！