

# 石墨降阻剂导电率高长效降阻

产品名称	石墨降阻剂导电率高长效降阻
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:惠丰 型号:HF 重量:25
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

## 产品详情

酒香不怕巷子深，货好不怕货比货。最终选择惠丰防雷器材，是我们的缘分。惠丰一定让您买到满意的商品，享受周到的服务。惠丰防雷，品行天下，曲经理：0317-832-6525，150-7679-5838。

### 如何选择 [降阻剂](#)

降阻剂本身具有接地模块耐腐蚀、无毒害、使用寿命长、安装方便，接地电阻受季节影响小，阻值能长期保持稳定，耐大电流冲击阻值不增大，也无变硬、发脆、断裂现象，能吸湿保湿、接地电阻低，能有效降低高电阻率土壤的接地电阻。所以在选择降阻剂时要慎重：降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。可以从根据贮存，运输，标识，包装这些特点来选择降阻剂：

贮存：降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。只要不开封和无包装破损，不遭水浸，其保存期为两年。

### [降阻剂](#)选择时应注意事项

降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。最常见的降阻剂有化学降阻剂和物理降阻剂两大类种；[选择时应注意事项](#)：

- 1、（质量）合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测，各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。
- 2、（包装）本产品采用双层包装，内层为PVC袋，外层为编织袋。
- 3、（标识）编织袋上标有产品名称、型号、厂名。
- 4、（运输）运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

5、（贮存）降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。只要不开封和无包装破损，不遭水浸，其保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时，应在2天内使用。被水浸泡的降阻剂可作为细土回填使用。

6、降阻剂的使用：以下三点情况中使用最常见；

（1）为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻；

（2）为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地，各类弱电设备的防雷和抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

（3）土壤不好，多沙石的地方。

惠丰防雷器材公司，生产各种优质防雷接地材料。

惠丰公司网站：<http://www.hfflqc.com>搜索网址可进入公司网站，更多更全的产品信息供大家了解。

24小时销售服务电话0317-832-6525,150-7679-5838.预想了解产品价格，产品技术等方面问题，请给我公司打电话。

**【惠丰公司销售总监——王芮芮发稿】**

在新经济时代，什么是产品脱颖而出的法宝？第一是质量，第二是质量，第三还是质量！无论您是我们的老朋友还是新客户，只要您遇到防雷接地施工中的难题都可以随时拨打【150-7679-5838//0317-832-6525】进行咨询，惠丰防雷愿为您排忧解难！