

# 生产离子接地极销售质优价廉

产品名称	生产离子接地极销售质优价廉
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:惠丰 型号:HF 重量:25
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

## 产品详情

防雷市场价格已乱，新手拼价格，老手求质量，骗子没成本，好有道理。商品有价，信誉无价。钱是一个人赚不完的，有信誉才能长久，讲诚信才是生存之道。惠丰防雷，品行天下，曲经理：0317-832-6525，150-7679-5838。

**降阻剂**使用前，首先按设计要求金属接地体布置好，然后在现场以 降阻剂剂/水=3/2的比例加水。二者可在一个大口容器中搅拌均匀。要求容器底部不见干粉，但亦不可太稀，整体成浆糊状后到入已放好接地体的坑中（不可固化后在放入），然后先用细土覆盖好再回填夯实（不必过分用力），也可直接将干粉倒入清水中搅拌均匀，还可以加入适量的土搅拌均匀。

### 降阻剂注意事项

- 1、降阻剂要严防潮湿，须存放在不受雨淋的干燥通风处。
- 2、降阻剂剂为二层包装，内袋为密封塑料袋，外为编制袋。
- 3、操作产品时要戴乳胶手套，如粉末、液体溅到手、脸、眼上时应用清水洗净。

### 降阻剂施工方法

- 1、开挖接地体所需深度的沟槽。
- 2、后将降阻剂倒入沟槽内并加入适量水。
- 3、将接地体插入接地深坑中。
- 4、用细土回填将接地体完全包裹并分层加水。

5、将深坑填平后夯实以确保接地体和大地的良好接触。

6、注：降阻剂的使用量要根据主接地体材料和施工现场地质情况使用

**降阻剂产品特点** 1. 高的导电性 降阻剂要达到良好的降阻效果，材料自身的电阻率要低。物理降阻剂利用非金属导电材料制成，依靠导电材料致密的电子连接，不受水分影响。这种依靠电子导电机理的降阻剂尤其适用于沙漠以及干旱少雨的山区，即使水分散去，电阻率依然维持较低的状态，降阻效果同样明显。2. 高的力学强度 降阻剂采用不同材料的级配，加水拌合好后施工在接地体上，在覆土自然养护的条件下，降阻剂的抗压强度达到10MPa。高的力学强度有类似混凝土的效应，保护接地体免受雨水冲刷，并在一定程度上防止接地体被偷盗，这些在陡峭的山区线路都具有现实意义。

惠丰防雷器材公司，生产各种优质防雷接地材料。

惠丰公司网站：<http://www.hfflqc.com>搜索网址可进入公司网站，更多更全的产品信息供大家了解。

24小时销售服务电话0317-832-6525,150-7679-5838.预想了解产品价格，产品技术等方面问题，请给我公司打电话。

**【惠丰公司销售总监——王芮芮发稿】**

活着就是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐才是真谛！所以做人要真实，挣钱要踏实，心安平安。