

75、 100 全塑隔膜压力表

产品名称	75、 100 全塑隔膜压力表
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:布莱迪 型号:PTS-075. AO. 104-F 测量范围:0-1 Mpa
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

全塑隔膜压力表是由通用的塑壳压力表与一个全塑材料的隔膜隔离体配接而成的。接体型号有F标准型及F1法兰隔离体型两种。全塑隔膜压力表主要部件均采用塑料材料制作，隔离膜片材料为PTFE材质，具有极好的防强腐蚀性能。此仪表适用于测量氯气、盐酸、硝酸等具有强腐蚀作用的气体或液体的压力。仪表公称直径75mm；100mm；

精度等级 1.5%

测量范围 M030 (0-0.1Mpa) M040 (0-0.16Mpa) M060 (0-0.25Mpa) M080 (0-0.4Mpa)
M100 (0-0.6Mpa) M120 (0-1 Mpa)

防护等级 IP 54

连接 900S 标准型 M20 (M20X1.5) 螺纹连接；

仪表外壳材料

仪表接头 铜合金，热缩塑料包裹

隔离体材料 隔离体膜片材料

仪表充液 内部充填工作液 硅油

温度条件 -25 至 70

工作压力

静负荷：用至测量上限值的 $3/4$

交变负荷：用至测量上限值的 $2/3$

短时压力：用至测量上限值