

卫生型单功能数字压力表HSMC

产品名称	卫生型单功能数字压力表HSMC
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VALCOM 型号:HSMC 范围:50kPa ~ 3MPa
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

- 接点またはアナログ出力の必要機能のみをご選択いただけるスタンダードタイプ
- 大型高輝度LED採用により視認性を向上
- 強度の高い受圧面
- 封入液を使用しない安全安心構造

測定媒体

各種酒類乳飲料調味料純水薬液等（センサ材質により異なります）

測定種類

正圧連成圧負圧での測定が可能

測定範囲

定格容量50kPa～3MPa（校正レンジ25kPa～3MPa）範囲でご指定可能です
校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください

出力種類

4～20mA（2線式4線式）、1～5V、0～5Vまたは1設定出力からご指定ください

センサ部接続

ISOヘルールバリベントISO袋ナットネジマウントその他特注

定格容量

定格容量は50kPa3MPa

材質

センサ部：SUS316L、ハステロイC-276相当、SUS329J4L

接液部表面仕上げ

受圧接液部材質による

許容過負荷

400%R.C. (定格容量3MPa : 150%R.C.)

破壊耐圧

1000%R.C. (定格容量3MPa : 300%R.C.)

表示

1999 3桁 赤色LED 文字高：約14.2mm

表示更新速度

約3回/sec.

非直線性

$\pm 0.5\%R.C. \pm 1\text{digit.}$ (負圧側 $\pm 1\%R.C. \pm 1\text{digit.}$)

ヒステリシス

温度補償範囲(接液部)

-5 ~ 150

許容温度範囲(接液部)

零点の温度影響

$\pm 0.5\%R.C./10$ (定格3005001000kPa3MPa)

$\pm 0.7\%R.C./10$ (定格50100200kPa)

出力の温度影響

周囲温湿度範囲

温度0～50（氷結不可）、湿度0～90%RH（結露不可）

材質

アルミダイキャスト（ケース） アクリル（フロント） SUS304（放熱フィン）

保護構造

IP65相当

質量

約950g（センサ部含む / ISO ヘルール2Sの場合）

付属品

取扱説明書1部（和文または英文をご指定ください）
試験成績書1部、Oリング1個（ネジマウント型のみ） 六角ナット1個（袋ナットのみ）