

真空吸料机 自动上料机 塑料吸料机 真空输送设备

产品名称	真空吸料机 自动上料机 塑料吸料机 真空输送设备
公司名称	深圳市达安泰机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:达安泰 型号:AL-800G 功率:1.1KW
公司地址	深圳市光明新区公明街道马山头新村永春街二巷 9号4楼
联系电话	0769-82226193 13510810649

产品详情

真空吸料机，自动上料机，塑料吸料机，真空输送设备。我公司生产的真空吸料机广泛使用在注塑机、挤出机等设备的原料输送行业中，具有安装方便、使用操作简单、长距离输送能力强，生产稳定，可靠的操作运行，实现完全自动化生产的辅助设备。我公司真空吸料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的输送设备，被广泛应用于食品、制药、化工、陶瓷、饲料、颜料、农产品的生产和科研领域。使用真空吸料机可大大减少车间内的粉尘污染，提高清洁度，显著提高生产力，并大量节约人力，减少污染，安全防爆可靠。真空吸料机工作原理的简述：一、当小料斗没有料的时候；二、机械空气开关会朝下坠打开感应开关；三、当感应开关打开后主机的继电器打开让马达启动运转；四、马达运转带动抽风装置；五、开始通过空气过滤器到小料斗；六、在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口,形成小料斗真空；七、进料口有料管通往料斗，原料开始进入小料斗；八、原料被过滤网隔离不会吸入马达方向；九、当马达设定运作时间到达后停止；十、小料斗没有真空后机械式空气开关下坠；十一、原料落入干燥机内,循环结束；真空吸料机特点：1、微电脑操作控制程序；2、过载、缺料自动报警；3、采用感应式高压风机，体积小、噪音少、寿命长;4、有逆转除尘装置，料斗和底座可任意方向调节。采用磁簧开关，感应灵敏，质量稳定。

我公司生产的真空吸料机广泛使用在注塑机、挤出机等设备的原料输送行业中，具有安装方便、使用操作简单、长距离输送能力强，生产稳定，可靠的操作运行，实现完全自动化生产的辅助设备。我公司真空吸料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的输送设备，被广泛应用于食品、制药、化工、陶瓷、饲料、颜料、农产品的生产和科研领域。使用真空吸料机可大大减少车间内的粉尘污染，提高清洁度，显著提高生产力，并大量节约人力，减少污染，安全防爆可靠。真空吸料机工作原理的简述：一、当小料斗没有料的时候；二、机械空气开关会朝下坠打开感应开关；三、当感应开关打开后主机的继电器打开让马达启动运转；四、马达运转带动抽风装置；五、开始通过空气过滤器到小料斗；六、在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口,形成小料斗真空；七、进料口有料管通往料斗，原料开始进入小料斗；八、原料被过滤网隔离不会吸入马达方向；九、当马达设定运作时间到达后停止；十、小料斗没有真空后机械式空气开关下坠；十一、原料落入干燥机内,循环结束；真空吸料机特点：1、微电脑操作控制程序；2、过载、缺料自动报警；3、采用感应式高压风机，体积小、噪音少、寿命长;4、有逆转除尘装置，料斗和底座可任意方向调节。采用磁簧开关，感应灵敏，质量稳定。

型号	al-300g	
马达	型式	碳刷式
	规格	1kw/1.3hp 1
输送能力(kg/t)	250	
吸料扬程(m)	3.5	
静风压(mm/h20)	1300	
储料桶容量(l)	7.5	
送料管内径(mm)	38	
外形尺寸(cm)	主机	/
	储料桶	34x34x59
净重(kg)	主机	/
	储料桶	13