汇乐工业集尘器VJ系列

产品名称	汇乐工业集尘器VJ系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

应用领域 适用于漂浮、悬浮粉尘收集与治理; 适用于搅拌作业、切削作业、袋装作业、研磨作业、喷砂作业、有机玻璃加工、震动筛网、空气输送、包装作业等的粉尘收集。

性能特点使用维护方便采用立式电机结构,一体式紧凑结构设计,机器左右配有带法兰式吸尘口,方便客户使用不同口径的吸尘管,另外可根据工况需求选择左或右吸风口,或同时使用左右吸口进行粉尘收集。排风口加装筛网,防止异物掉入机器,保证机器的安全运行。清灰方便,打开门板即可查看粉尘收集情况。收集箱采用便捷的抽屉式结构。

高效可靠

采用日本进口基材东丽覆膜滤材高效过滤筒,圆筒褶皱式设计增大了滤筒过滤面积。 PTFE覆膜处理后对0.3 µ m以上的粉尘过滤效率达99%以上,此过滤精度对PM2.5有很好的去除效果。 滤筒的安装方式采用垂直立式,避免粉尘堆积导致的滤筒面积损失及危险系数的提高。 可针对特殊工况选配防静电、阻燃、防油防水、纳米材料等滤材滤筒。

品质保证 外框体采用2mmSPCC冷轧板,主承重部分采用5mm钢板材。激光开料,保证尺寸的精度和机器的美观性,高温(温度可达220°)静电喷粉烤漆,使工件表面涂层均匀,提高表面处理质量。

电机采用德国西门子品牌,其防护等级达到IEC60034-5标准中IP54防护等级的要求。 风叶可根据 工况选用铝合金风叶、铁风叶或防爆型铸铝风叶,保证机器合理风量负压的同时,使机器的安全 运行。

电控箱元件选用世界知名施耐德品牌,运行稳定。具有断相、热过载保护元件,有效保护风机。

移动灵活选用国内一流品牌的万向和刹车脚轮,移动灵活、轻松并且耐用。踏下刹车时能同时刹住转盘和轮子,使机器及时止动,避免机器与其他物件的碰撞。可非标特殊定制可按实际情况配置2通、3通、4通进气口或吸尘罩,方便客户配套使用。可按客户要求特殊定制机器的结构和外形。

技术参数 型号: VJ-1.5 电源 (V/Hz): 380/50 功率(Kw): 1.5 风压 (Pa): 1200

最大流量(m3/h): 1800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径 (mm): ? 150 (标配)

面积(m2): 11 形状: 进口聚酯纤维滤筒式过滤器(标配)或根据粉尘性质另配个数: 1

清灰方式: 人工清灰 外形尺寸 (mm): 650*600*1530 可移动性

:固定支腿和工业万向脚轮(带刹车)可选 重量(kg):132 防护等级:IP54

机架外观喷涂: 皱纹白或客户特殊需求配置

型号: VJ-2.2 电源 (V/Hz): 380/50 功率(Kw): 2.2 风压 (Pa): 1500

最大流量(m3/h): 2800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径 (mm):?150 (标配)

面积(m2): 14 形状: 进口聚酯纤维滤筒式过滤器(标配)或根据粉尘性质另配

个数: 1 清灰方式: 人工清灰