

汇乐顶置反吹型工业吸尘器VKF系列

产品名称	汇乐顶置反吹型工业吸尘器VKF系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

——电机顶置、半自动反吹机型 适用环境 适用客户现场三相电源的工况；

适用于要求结构紧凑、连续工作的场合；适用于粉尘量大、粒径超细的粉尘。

优势特点 结构紧凑，坚固耐用 结构采用电机顶置式设计，结构紧凑；配置专用的PU工业脚轮，减震、耐磨、耐油污性好，移动方便灵活。

收集桶采用足1.2mm厚304不锈钢材质，美观耐用，耐腐蚀性强，5年内非人为损坏免费更换。

涡轮电机，连续工作 国际先进的精铸铝合金技术，采用宽压双频，保护等级IP55，绝缘等级F，可24小时连续工作，吸力强劲；HEPA级过滤，拒绝“透尘”采用日本进口东丽‘TORAY’聚酯纤维滤纸基材，表面进行PTFE覆膜处理，过滤精度对0.3 μm粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上，而且PTFE覆膜后表面光滑，粉尘及少量水分不易吸附。专利反吹转换装置，方便实用 采用专利技术的转换装置，将涡轮电机的出风口的风力引导到滤筒内部，并且配置有专门的机械式脉冲发生装置，使击打在滤筒内壁为脉冲力，效果明显。施耐德电动机热磁断路器

电动机的启动与停止采用国际著名的施耐德品牌电动机热磁断路器，具备热过载和短路保护。

产品卖点：整机已获CE认证。专利集尘桶分离装置，快捷实用 汇乐制造，专注品质

1、2.0mm厚SPCC材质，静电喷涂，高温烘烤 2、真空压力表，实时显示集尘桶内负压状态 3、机器配置2个6寸单轮和2个带刹车万向脚轮，单个承重130kg，轮体采用超级聚氨酯（PU）材质，减震、耐磨、耐油污性能优良， 4、集尘桶底部配置有4个2寸万向脚轮，单个承重40kg，内置结构，防止撞坏，脚轮固定板采用弓形结构，减振性好 技术参数： 型号：VKF-22 电源（V/Hz）：380/50或220/50 功率

(Kw)：2.2 最高真空度 (mmH2O)：2350 最大流量 (m3/h)：265 噪音 dB(A)：74±2

吸入口径 (mm)：50 过滤面积 (m2)：3.5 收集桶容积 (L)：100 外形尺寸

(mm)：750*670*1620 重量 (kg)：104 可移动性：工业万向脚轮 电机防护等级：IP55