

# 汇乐脉冲反吹型工业集尘器VJF系列

产品名称	汇乐脉冲反吹型工业集尘器VJF系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

## 产品详情

**应用领域** 适用于粉尘量很大的漂浮、悬浮粉尘收集与治理；  
适用于搅拌作业切削作业、袋装作业、研磨作业、喷砂作业、有机玻璃加工、震动筛网、空气输送、包装作业等的粉尘收集。

### 性能特点 使用维护方便

机器控制面板上配有停止、启动和脉冲反吹开关，脉冲反吹开关独立控制反吹部分，操作简便；  
机器左右配有带法兰式吸尘口，可根据工况需求选择不同孔径吸尘管。  
排风口加装筛网，防止异物掉入机器，保证机器的安全运行

收集箱采用便捷的抽屉式结构，方便随时倾倒粉尘。当收集的粉尘量超过50L时，采用带脚轮的大容量收集箱（如VJF-4.0），标准配置气顶装置启闭式集尘箱的固定方式，确保机器的密封性。  
高效可靠 在进风口处加装扰流板，起到预除尘效果，效果明显且经济实用；采用立式安装的进口基材高效过滤筒，圆筒褶皱式设计增大了滤筒过滤面积，PTFE覆膜处理后对0.3 μ m以上的粉尘过滤效率达99%以上，此过滤精度对PM2.5有很好的去除效果

可针对特殊工况选配防静电、阻燃、防油防水、纳米材料等滤材滤筒。

品质保证 外箱体采用2mmSPCC冷轧板，激光开料，高温静电喷粉烤漆，使工件表面涂层均匀，提高表面处理质量。

电控箱元件选用世界知名施耐德品牌，运行稳定。具有断相、热过载保护元件，有效保护风机。电机采用德国西门子品牌，其防护等级达到IEC60034-5标准中IP54防护等级的要求。风叶可根据工况选用铝合金风叶、铁风叶或防爆型铸铝风叶，保证机器合理风量负压的同时，使机器的安全运行。

脉冲反吹 采用脉冲控制仪和脉冲电磁阀自动控制脉冲反吹清灰，可自由控制脉冲宽度和时间间隔，使清灰更彻底；  
得益于90°螺旋喷嘴，使反吹过程需求更低、更少的压缩空气，节约压缩空气能源25%以上；使用油水分离器预过滤压缩空气，保证喷吹到滤筒上的气流干燥无杂质，同时气缸上设安全排气阀，必要时及时排空气缸中压缩空气，在保证安全的基础上，延长滤筒的使用寿命

非标特殊定制 可按实际情况配置2通、3通、4通进气口或吸尘罩，方便客户配套使用。  
可按客户要求特殊定制机器的结构和外形。

该产品的多种规格：

技术参数 型号: VJF-1.5 电源 (V/Hz): 380/50 功率(Kw): 1.5 风压 (Pa): 1200 最大流量(m<sup>3</sup>/h):1800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径 (mm): φ 100 ~ φ 250口径 (或根据客户要求特殊设计) 面积(m<sup>2</sup>): 11 形状 : 进口聚酯纤维滤筒式过滤器 (标配) 或根据粉尘性质另配 个数: 1 清灰方式: 脉冲反吹 外形尺寸 (mm): 650\*600\*1736 可移动性: 工业万向脚轮 (带刹车) 或固定支腿可选 重量 (kg): 180 防护等级: IP54 机架外观喷涂: 皱纹白或客户特殊需求配置

技术参数 型号: VJF-2.2 电源 (V/Hz): 380/50 功率(Kw): 2.2 风压

(Pa): 1500 最大流量(m<sup>3</sup>/h):2800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径

(mm) : ϕ 100 ~ ϕ 250口径 ( 或根据客户要求特殊设计 )