汇乐自泵式工业吸油机 VKY系列

产品名称	汇乐自泵式工业吸油机 VKY系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

——固液分离型、可泵油机型 适用环境 适用客户现场三相电源的工况；
适用于要求移动灵活、连续工作的场合； 专用于收集油、乳化液和少量金属屑的真空设备。
优势特点 A.结构紧凑，坚固耐用 结构采用
电机顶置式设计，结构紧凑；配置专用的PU工业脚轮，减震、耐磨、耐油污性好，移动方便灵活。
收集桶采用足1.2mm厚304不锈钢材质，美观耐用，耐腐蚀性强，5年内非人为损坏免费更换。
B.涡轮电机，连续工作 国际先进的精铸铝合金技术，采用宽压双频，保护等级IP55，绝缘等级F，可24小时连续工作，吸力强劲； C.内置固体收集桶，固液分离 集尘桶内部设置固体分离器，含杂质油液或乳化液经吸尘口首进入经过固体分离器进行过滤，液体经过过滤器小孔渗入下方液体收集桶。 D.专利反吹转换装置，方便实用 采用专利技术的转换装置，将涡轮电机的出风口负压转移做“ 泵 ”使用，将集油桶内泵出，方便快捷。而且，其比油泵泵得更干净，效率更高。
E.锦纶滤袋，阻挡杂质 采用300目锦纶防水材质过滤袋，防止在吸取液体的过程中少量的颗粒物杂质进入电机，造成电机故障。 F.施耐德电动机热磁断路器
电动机的启动与停止采用国际著名的施耐德品牌电动机热磁断路器，具备热过载和短路保护。
整机已获CE认证。 G.汇乐制造，专注品质 2.0mm厚SPCC材质，静电喷涂，高温烘烤

真空压力表，实时显示集尘桶内负压状态 机器配置2个6寸单轮和2个带刹车万向脚轮，单个承重130kg，轮体采用超级聚氨酯（PU）材质，减震、耐磨、耐油污性能优良， 集尘桶底部配置有4个2寸万向脚轮，单个承重40kg，内置结构，防止撞坏，脚轮固定板采用弓形结构，减振性好

技术参数

型号 : VKY-22 电源（V/Hz）: 380/50 功率 (Kw): 2.2 最高真空度 (mmH2O): 2350 最大流量 (m3/h): 265 噪音 dB(A) ;74±2 吸入口径 (mm):? 50 固体收集桶容积(L): 30 液体收集桶容积 (L) :100 外形尺寸 (mm): 1000*740*1630 重量（kg）: 116 可移动性 :工业万向脚轮 电机防护等级 : IP55