

汇乐工业吸尘吸水机VS系列

产品名称	汇乐工业吸尘吸水机VS系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

——“干湿两用”专用机型 最适合的适用环境 适用需要24小时连续作业的工况；
适用于需要干湿两用、吸尘吸水的场合；适用于粉尘粒径较大的工况。
最大的优势特点 经典结构，平稳灵活 结构采用电机尾置式设计，重心平稳，移动灵活
人性化的推杆扶手设计，高度，管径均符合人机工程学要求 涡轮电机，连续工作 国际先进的精铸铝合金技术，采用宽压双频，保护等级IP55，绝缘等级F，可24小时连续工作，吸力强劲。
防尘、防水两种过滤器 集尘上桶内部设置针刺毡过滤袋和锦纶过滤袋，针刺毡过滤袋过滤精度为3-5 μm，用于吸取干性粉尘；锦纶过滤袋孔径为300目（约40 μm），用于吸取液体时阻挡大颗粒杂质进入电机，而且锦纶本身的分子结构使其清洗性和耐污性能优良。 内置浮球，保护电机 桶内设置有浮球装置，吸取液体介质时当液位达到一定值时浮球通过液体的浮力作用上升，堵住上端进风口，防止液体介质被吸入电机内部，而且会导致吸尘口无吸力，提醒操作者桶内液体已吸满。 手动排水管，排液简捷方便
简洁操作界面，高品质电控元件 简单美观的操作界面，除启动停止按钮外还设置电源指示和运行指示灯，而且电路设计有断相和缺相保护功能。电控元件包括交流接触器、热过载继电器、启动停止开关等都使用国际著名的施耐德品牌，品质保证。 技术参数： 型号：VS-40J
电源（V/Hz）：380/50 功率（Kw）：4.0 最高真空度（mmH₂O）：2900 最大流量（m³/h）：318 噪音 dB(A)：74±2 吸入口径（mm）：75 收集桶容积（L）：80
过滤面积（m²）：1.5 外形尺寸（mm）：570*1200*950 重量（kg）：80
可移动性：工业万向脚轮 防护等级：IP55