

重庆钢丝网骨架复合管向融厂家专业化

产品名称	重庆钢丝网骨架复合管向融厂家专业化
公司名称	重庆向融建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:向融 型号:DN150 产地:重庆
公司地址	重庆市渝中区万友康年国际公寓B2-19-2
联系电话	023-68007118 13996200566

产品详情

产品简介：

我单位钢丝网骨架塑料复合管，全名“给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道”执行中华人民共和国国家标准GB/T32439-2015向融管道专家生产销售厂家重庆向融，面向重庆四川贵州二十年专业服务钢丝网骨架复合给水管，重庆四川贵州欢迎选购 向融管道钢丝网骨架复合管介绍

全名“给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道”执行国家标准GB/T32439-2015钢丝网骨架塑料复合管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。重庆向融钢丝网骨架塑料复合管是一款改良过的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料，钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起，使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。

向融钢丝网骨架塑料复合管特点 厚积薄发：平整光滑，整齐的出墙，无裂纹，无气泡，色泽均匀，切削两端。在煤炭开采中使用的复合管规格：应用领域：主要用于的水，压缩空气，喷浆工作，以及瓦斯抽放。

向融钢丝网骨架复合管特点

1. 克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
2. 具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点；
3. 重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接；
4. 双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低；
5. 结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧；
6. 内壁光滑，不结垢，管种经道水头损失比钢管低30%；
7. 管材整体按使用寿命50年设计；
8. 可通过调整钢丝直径，塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材；