LED导热系列双面胶价格

产品名称	LED导热系列双面胶价格
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	12.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:导热胶 颜色:白色
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

产品详情

深圳市鑫瑞宝光电有限公司，专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方式：（汪先生）18123927398，QQ，2872412023，

产品描述：LED导热双面胶导热双面胶是一种应用于粘接散热片和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有极强的粘合强度，并且热阻抗小，使用简单便捷，利于提高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显，大大提升了原件的寿命.,可以有效的取代导热硅脂和机械固定。 特点优势高可靠性和导热性具有优良柔软性.服贴性.自粘性及高压缩性可替代热熔胶，镙丝、扣具待固定方式满足ROHS及UL的环境要求典型应用柔性电路与散热装置的粘接//功率晶体管与散热器的粘接导热双面胶贴于铝基版(PCB板)与灯饰外壳之间导热双面胶贴于铝基版(PCB板)与灯饰铝基版... LED导热双面胶 无基材导热双面胶

导热双面胶带是一种高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子涂布于玻璃纤维两面而制成。导热双面胶带具有优良的导热性及粘接性能，使电子无器件及散热器之间不需要再机械固定和液体胶粘剂固化固定。

特性：mz003导热双面胶带使用时只需轻压即可立即贴合，其粘接性能及粘接强度随温度跟时间升高而增强。导热双面胶带还可以模切成任何形状的产品，并可预先贴合在一个表面上以便将来贴合使用。

技术参数：

颜色：多种

基材：玻纤布

玻纤布厚度：0.2MM

总厚度：0.35MM

导热系数：1.0W/m.k

热阻抗：0.35℃in2/w

粘接强度：7N/cm

击穿电压：3.5Kv/mm

体积电阻：3*1013ohm/cm

使用温度范围：-20~200℃

产品应用：导热双面胶带广泛应用于芯片，柔性电路板，及大功率晶体管和散热片或其它冷却装置的粘接。 基材：无/有基材 厚度：0.1mm/0.15mm/0.2mm/0.3mm/0.5mm

MZ15T导热双面胶系列由先进的导热压敏胶制作而成。uw系列为要求有好附着强度和导热效率的应用提供了很好的途径。uw系列使用于电子机械元件的组装,如PVC板与铝基板之间，是发热元件和散热设备之间很好的导热途径。主要适用于结构设计不需其它紧固力或无法用其它方式紧固的场合。
特征：完善的可选厚度标准，不同用途有不同构造，稳定、经济、耐用。
应用：极好的附着强度和导热效率，散热和DDR-RAM元件的组装，
LED光条元件和金属边框外壳的组装， 导热系数：1.50W/MK， 产品颜色：白色 蓝膜
黄色格拉幸， 耐电压：＞3.5Kv， 适用温度：-20～+120℃，
基本规格：卷材，厚度有0.1mm,0.15MM 0.2mm/0.3mm,0.4mm，可根据客户宽度要求裁切，
LED发光条导热双面胶带 LED日光灯导热双面 灯饰铝基导热 材料特性:
１兼具高导热与绝缘的材料，使用容易。为操作于不平整表面机构间组装最理想之材料。 ２所使用的聚合物能使本款产品具有优良的柔软性、服贴性、自粘性及高压缩比，尤其自粘性部分，可使产线之组装更加容易。 ３适应之工作环境温度范围大，能有效克服各种恶劣的机构环境，可填补不平整表面，并将电子元件上之热源全面性导出，即使是密闭空间也无须变更任何机构即可使用。 ４可同时有效解决客户关于导热、绝缘与缓冲等问题，并已通过各种有害物质管制之检验，是客户在相关电子产品应用上