

WQ型无堵塞潜水排污泵 潜污泵 水泵厂家

产品名称	WQ型无堵塞潜水排污泵 潜污泵 水泵厂家
公司名称	南京凯普德制泵有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	流量:m3/h 扬程:m 功率:KW
公司地址	南京市六合区南京矿业机电产业园1号
联系电话	025-57166200 13675165722

产品详情

WQ系列潜水排污泵

产品简介：

WQ型潜水排污泵其技术起点高，节能效果明显，配套性强、适用性广。投放市场以后，以其独特的功能，可靠的质量，受到广大用户的欢迎与好评。

产品型号说明：

产品特点：

- 1、WQ型潜水排污泵采用大通道抗堵塞水利部件的设计，能有效通过直径125MM固定颗粒。
- 2、电机采用水套式循环水冷却系统，能保证电泵在无水(干式)状态下可靠运行。
- 3、独有的电机防凝露装置，能自动地对电机进行除湿，确保电机绝缘在高温环境下保证300M以上，使电机正常、可靠运行。
- 4、采用自动耦合系统，安装简便，无需修建泵房，可减少大量工程费用，降低运行成本。
- 5、自动保护系统具有多功能的运行显示，能对各种运行状态进行集中控制，并进行有效的保护。
- 6、WQ型潜水排污泵广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区带固体颗粒及长纤维的污水、废水、雨水排放以及给水和农田灌溉。

产品适用范围：

工厂、商业严重污染废水的排放。 住宅区的污水排放。 医院、宾馆的污水排放。
。 勘探、矿山配套附机。 自来水管网的给排水。 城市污水处理厂给排水系统。
人防系统排水。 市政工程、建筑工地。 农村沼气、农田灌溉。

使用条件：

PH：5 - 9；水温不超过40℃；（特殊使用介质如：高温、轻微腐蚀性介质、海水等可特殊定制）。

安装方法：

固定湿式安装：采用双导轨自动耦合装置，泵可沿双导轨自动滑到底座上的安装位置，并将出口联接密封好。 固定干式安装：将泵底安装于一个支架上，可进行固定干式安装。适用于单独的收集池和水箱的泵站，可节省空间和安装费用，是对具有长轴泵的旧泵站进行改造的良好选择。