

p860-4n氮气分析仪现货供应

产品名称	p860-4n氮气分析仪现货供应
公司名称	苏州诚立诚气体设备有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:上海昶艾 型号:p860-4n
公司地址	苏州高新区永安路128号(横塘科技工业园)
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

产品型号：p860-4n氮气分析仪现货供应

P860系列

【简单介绍】P860系列氮气纯度分析仪是在线式分析仪，采用当今世界先进的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表，%N₂显示(N₂%=100-O₂%),广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。

【详细说明】

P860-3N 4N 5N系列氮气分析仪

技术参数

显示器：5位数码LED动态显示，可视窗口90×25mm

测量范围：0～10/100/1000ppm,1%O₂

测量精度：±5%F.S (10～100 ppm)

±2%F.S (0～2%)

±1.5%F.S (0～21%)

响应时间：T₉₀ 30s

重复性： $< \pm 1\%$

稳定性： $\pm 1\%F.S$ (168h)

工作温度：0~50

环境湿度： $<90\%RH$

工作电源： $AC220V \pm 10\%$ 60Hz 功耗 6VA

模拟输出信号：4~20mA(允许外接负载 $<500\ \Omega$)

报警触点容量： $AC250V\ 3A$ $DC24V\ 3A$

传感器原理：离子流

传感器寿命： $>20000h$ (正常使用条件)

外形尺寸： $160mm \times 80mm \times 176mm(W \times H \times D)$

开口尺寸： $151 \times 75mm$

仪器重量：约1.1kg

p860-4n氮气分析仪现货供应

产品特点

- 进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快；
- N_2 、 O_2 两种显示供用户选择；
- 自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命；
- 报警点及触点输出任意设置；
- 高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；
- 上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

型号说明

订货须知 (用户订货时请注明)

仪器测量范围

被测气体压力：正压、微压或负压

被测气体主要成份、杂质、硫化物

高纯氮气专用氮气分析仪

P860系列氮气纯度分析仪是在线式分析仪，采用当今世界先进的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表，%N₂显示（N₂%=100-O₂%），广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。

测试范围

1

P860-3O

21.0% ~ 1000ppm O₂

2

P860-4O

21.0% ~ 100ppm O₂

3

P860-5O

21.0% ~ 10ppm O₂

4

P860-3N

79.0% ~ 99.9% N₂

5

P860-4N

79.0% ~ 99.99% N₂

6

P860-5N

79.0% ~ 99.999% N₂
P860-4N氮气分析仪现货供应