

# 瓷砖勾缝剂 | 瓷砖填缝剂

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 瓷砖勾缝剂   瓷砖填缝剂            |
| 公司名称 | 成都市固亿家建筑材料有限责任公司         |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:嘉施                    |
| 公司地址 | 成都市温江区公平镇正宗村四组           |
| 联系电话 | 400-831-6676 15528271568 |

## 产品详情

成都嘉施瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂、瓷砖填缝剂和面砖填缝剂，该材料是由水泥、石英砂、填颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。嘉施瓷砖勾缝剂主要用于瓷砖和面砖间的填缝剂，亦被称为聚合物瓷砖勾缝剂。嘉施瓷砖勾缝剂特点 嘉施瓷砖勾缝剂具有良好的粘结力和防渗透抗裂柔韧性能，无毒无味，安全环保，施工方便，现场加适量水配制成浆状即可施工。嘉施瓷砖勾缝剂特性

- 1、粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收缩，防止裂纹产生。
- 2、具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。
- 3、无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。

4、色彩鲜艳，可满足不同装饰效果的要求。（颜色可按需方要求调配）嘉施瓷砖勾缝剂适用范围

嘉施瓷砖勾缝剂适用于各类瓷砖、地砖、墙砖、马赛克、大理石花岗岩、文化石、等材料的装饰填缝。

嘉施瓷砖勾缝剂施工使用方法

- 1、配置瓷砖勾缝剂。瓷砖勾缝剂粉料和水按照4 : 1重量比配置，搅拌成均匀浆体。
- 2、瓷砖勾剂施工。勾缝施工应在瓷砖施工检查合格后进行，粘结层终凝后可按照样板墙确定的瓷砖勾缝材料、缝深、勾缝形式及颜色，使用专用工具进行勾缝。勾缝宜先勾水平缝再勾竖缝，纵、横交叉处要接缝自然，不能有明显横迹。砖缝要再一个水平面上，缝深2~3mm，连续、平直、深浅一致，表面压光。

嘉施瓷砖勾缝剂注意事项 1、瓷砖勾缝剂现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。

- 3、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。
- 4、该产品在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。
- 5、该产品在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。
- 6、施工及储存温度要求在5℃以上。
- 7、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。
- 8、保质期：12个月。

嘉施瓷砖勾缝剂价格 由于不同的建筑内外墙工程所采用的瓷砖材料不一样，颜色要求也不一样，所以对瓷砖勾缝剂的要求也不一样，价格相应的也有一定的差异，具体的价格欢迎到成都固亿家建筑材料有限责任公司官网[www.cdjsnz.com](http://www.cdjsnz.com)或电话咨询15528271568！成都固亿家建筑材料有限责任公司生产的瓷砖勾缝剂主要销售区域为：四川（成都、德阳、绵阳、南充、广汉、资阳、乐山、自贡、宜宾、广安、达州、巴中、广元、南充、攀枝花、西昌）、重庆、云南、贵州、拉萨等地。成都市固亿家建筑材料有限责任公司是一家专业从事内外墙装饰材料系列产品的研发、生产、销售为一体的大型现代化生产企业，拥有十多年的生产制造经验，处于四川行业前三。成都固亿家通过引进国内外先进行业生产技术以及通过长期对产品研发经验以及对市场的需求调查研究，针对不同的实际情况需求研发了嘉施（808建筑胶水、805建筑胶水、界面剂、墙固、地固、墙纸基膜、粉刷石膏、找平找角石膏、嵌缝石膏、石膏快粘粉、内墙

腻子粉、内墙腻子膏、乐山刚玉腻子膏、干粉腻子面漆、钢化仿瓷干粉、外墙腻子粉、外墙柔性抗裂腻子、外墙瓷砖翻新腻子、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂、石材粘接剂、瓷砖勾缝剂等)、固亿家(补缝找平拷角石膏)等系列优秀产品,以提供完善建筑墙面装饰材料解决方案。