

# 玻化砖粘结剂 | 玻化砖粘合剂

产品名称	玻化砖粘结剂   玻化砖粘合剂
公司名称	成都市固亿家建筑材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉施 型号:超强型
公司地址	成都市温江区公平镇正宗村四组
联系电话	400-831-6676 15528271568

## 产品详情

成都嘉施玻化砖粘结剂主要是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成的一种强度瓷磚粘结剂。玻化砖粘结剂主要用于吸水率低的玻化砖以及各种大型石材墙面装饰材料的粘结。该玻化砖粘结剂它彻底解决了玻化砖、石材等材料在粘贴施工中没有高品质专用粘接材料可以选择的困扰，为中国市场提供了一种新型可靠的石材及玻化砖专用粘贴产品。嘉施玻化砖粘结剂特点 嘉施玻化砖粘结剂具有粘结强度高，耐水，耐冻融，耐老化性能好，无毒无味，安全环保，施工方便，现场加适量水配制成浆状即可施工等特点。嘉施玻化砖粘结剂特性

- 1、该产品粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 2、施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴材料无需水泡，可直接粘贴。
- 3、优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。
- 4、施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘接过程中，可调整时间10分钟，可操作时间60分钟。
- 5、可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会应因力而造成装饰粘面的开裂和脱落。
- 6、无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。嘉施玻化砖粘结剂适用范围 嘉施玻化砖粘结剂可以广泛用于混凝土、砖墙、砌块、石膏墙板，水泥板等各类基面与各种石材、吸水率较低的玻化砖等材料的直接粘贴。嘉施玻化砖粘结剂施工使用方法

- 1、配置玻化砖粘结剂。玻化砖粘结剂粉料和水按照4 : 1重量比配置，搅拌成均匀浆体。
- 2、玻化砖粘结剂施工。将玻化砖背面用玻化砖粘结剂满刮，砂浆厚度3~5mm，将玻化砖对准位置贴于墙上，上墙后用小铲木把轻轻敲实、压平，使之附线，在粘结层初凝是调整面砖位置和接缝宽度，初凝后严禁振动或移动面砖。嘉施玻化砖粘结剂注意事项

- 1、玻化砖粘结剂现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。
- 2、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。
- 3、石材粘结剂在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。
- 4、该产品在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。
- 5、施工及储存温度要求在5℃以上。

- 6、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。
- 7、保质期：12个月。

嘉施玻化砖粘结剂价格 由于不同的建筑内外墙装饰工程所采用的材料不一样，所以对玻化砖粘结剂粘结剂质量的要求也不一样，价格相应的也有一定的差异，具体的价格欢迎到成都固亿家建筑材料有限责任公司官网[www.cdjsnz.com](http://www.cdjsnz.com)或电话咨询15528271568！成都固亿家建筑材料有限责任公司生产的石材粘结剂主要销售区域为：四川（成都、德阳、绵阳、南充、广汉、资阳、乐山、自贡、宜宾、广安、达

州、巴中、广元、南充、攀枝花、西昌)、重庆、云南、贵州、拉萨等地。成都市固亿家建筑材料有限责任公司是一家专业从事内外墙装饰材料系列产品的研发、生产、销售为一体的大型现代化生产企业，拥有十多年的生产制造经验，处于四川行业前三。成都固亿家通过引进国内外先进行业生产技术以及通过长期对产品研发经验以及对市场的需求调查研究，针对不同的实际情况需求研发了嘉施（808建筑胶水、805建筑胶水、界面剂、墙固、地固、墙纸基膜、粉刷石膏、找平拷角石膏、石膏快粘粉、内墙腻子粉、内墙腻子膏、乐山刚玉腻子膏、干粉腻子面漆、钢化仿瓷干粉、外墙腻子粉、外墙柔性抗裂腻子、外墙瓷砖翻新腻子、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂、石材粘接剂、瓷砖勾缝剂等）、固亿家（补缝找平拷角石膏）等系列优秀产品，以提供完善建筑墙面装饰材料解决方案。