

805建筑胶水

产品名称	805建筑胶水
公司名称	成都市固亿家建筑材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉施
公司地址	成都市温江区公平镇正宗村四组
联系电话	400-831-6676 15528271568

产品详情

成都嘉施805建筑胶水是我成都固亿家采用先进配方工艺制成的一款优质净味环保建筑胶水，与传统的建筑胶水相比，具有更强的防毒、抗菌、抗水渗透等特点，且安全健康、使用方便。

嘉施805建筑胶水适用范围 嘉施805建筑胶水可与双灰粉、滑石粉、石膏粉、白水泥、等墙面装饰材料配合使用，也可与我成都固亿家生产的嘉施腻子粉配合使用，是一种高性能的水性粘合剂，用作内墙建筑装饰满批、提角，单独使用可作旧墙翻新封底。 嘉施805建筑胶水特点

- 1.具有优异的润湿性，反复推拉不起皮，不拉毛，施工手感流畅滑顺；
- 2.超强的粘接性，墙面用石膏找平拷角嵌缝不易开裂，硬度高；
- 3.优异的配伍性，能与滑石粉，白水泥，灰钙粉，石膏粉等混合使用；
- 4.卓越的和易性，搅拌好的膏体可塑性强，刮薄刮厚容易，填灰性能优异；
- 5.绿色环保，无毒、无味、不含甲醛。 嘉施805建筑胶水施工方法 1.使用嘉施805建筑胶水前，墙面应处理干净，确保基层坚实，干燥、无浮尘，无空鼓、无粉化、无油污等；

2.在旧墙上施工时应对墙体表面做清除处理，并用胶水滚刷封底； 2.把适量的胶水倒入搅拌桶中，再加入适量的粉料（胶粉比约为0.4：1），用搅拌器充分搅拌至无沉淀，无颗粒的膏状即可。可选择的粉料：滑石粉，双飞粉，灰钙，水泥，石膏粉等（805胶水和滑石粉配合使用时须添加白水泥（10-20%）保持其强度和耐水性，否则会出现粉化，起壳现象。）；

3.如粘贴瓷砖，马赛克等，可用本品加适量的水调和水泥使用，本品也可作为防水卷材的丙纶胶水使用； 4.用本品配双飞粉，灰钙粉（比为1：1.5：0.5），便可刮仿瓷。 嘉施805建筑胶水贮存与运输 嘉施805建筑胶水存于0 -40 阴凉通风处，避免阳光直射，保质期12个月，超过储存期如能符合技术指标仍可使用；运输可按《非危险品运输规格》办理。 嘉施805建筑胶水注意事项

避免儿童接触。施工中如不慎接触敏感皮肤、眼睛、口腔等部位，应立即用清水清洗。

嘉施805建筑胶水价格 由于不同的建筑装饰工程要求不一样，所以对805建筑胶水包装及要求也不一样，价格相应的也有一定的差异，具体的价格欢迎到成都固亿家建筑材料有限责任公司官网www.cdjsnz.com或电话咨询15528271568！成都固亿家建筑材料有限责任公司生产的嘉施805胶水主要销售区域为：四川（成都、德阳、绵阳、南充、广汉、资阳、乐山、自贡、宜宾、广安、达州、巴中、广元、南充、攀枝花、西昌）、重庆、云南、贵州、拉萨等地。成都市固亿家建筑材料有限责任公司是一家专业从事内外墙装饰材料系列产品的研发、生产、销售为一体的大型现代化生产企业，拥有十多年的生产制造经验，处于四川行业前三。成都固亿家通过引进国内外先进行业生产技术以及通过长期对产品研发经验以及对市场的需求调查研究，针对不同的实际情况需求研发了嘉施（808建筑胶水、805建筑胶水、界面剂、墙固、地固、墙纸基膜、粉刷石膏、找平拷角石膏、嵌缝石膏、石膏快粘粉、内墙腻子粉、内墙腻子膏、

乐山刚玉腻子膏、干粉腻子面漆、钢化仿瓷干粉、外墙腻子粉、外墙柔性抗裂腻子、外墙瓷砖翻新腻子、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂、石材粘接剂、瓷砖勾缝剂等)、固亿家(补缝找平拷角石膏)等系列优秀作品,以提供完善建筑墙面装饰材料解决方案。