

装修墙面界面剂

产品名称	装修墙面界面剂
公司名称	成都市固亿家建筑材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉施 型号:渗透性
公司地址	成都市温江区公平镇正宗村四组
联系电话	400-831-6676 15528271568

产品详情

成都嘉施渗透界面剂是我成都固亿家精选优质原材料生产的专用于墙地面系统基层处理的新型高端绿色生态净味聚合物基层界面处理剂，外观为白色胶液。嘉施渗透界面剂特点 嘉施渗透界面剂具有优异的耐碱性和渗透性，能充分浸润墙面基层，使基层密实，提高光滑基层界面附着力。粘结强度高，保证水泥拉毛牢固可靠，提高腻子或抹灰砂浆与墙面基层的粘结强度。有效防止找平层空鼓、开裂，提高施工质量。嘉施渗透界面剂适用范围 嘉施渗透界面剂是高档装饰装修工程中墙面基层处理的配套材料。适用于混凝土、加气混凝土和砖混墙面批刮腻子或抹灰前基层的界面处理。适用于在墙面基层进行人工“造毛”，即造水泥拉毛。也适用于粘贴墙布、墙纸和纸制品。嘉施渗透界面剂通过中国环境标志产品认证，是绿色环保产品。嘉施渗透界面剂使用方法 1.基层处理：基层表面应坚实、无浮灰和油渍。基层界面处理：将嘉施渗透界面剂加20%-30%的水稀释后，用辊刷涂布在基层，涂布1至2遍。

2.造毛：用水泥和嘉施渗透界面剂搅拌成胶浆状，用工具涂抹到基层上。嘉施渗透界面剂施工方法 嘉施渗透界面剂涂膜干透或水泥拉毛硬化后即可开始批刮腻子或抹灰。粘贴墙布时如觉粘度高可加少量水稀释。用嘉施渗透界面剂造毛不得加水使用。施工温度：施工环境温度5 以上。消耗量：理论上，1L嘉施渗透界面剂可以涂布10平方米左右（一遍）。实际用量因施工中多种因素影响的不同而不同。

嘉施渗透界面剂贮存和运输 该产品存放于室温不低于5 、通风、避光和干燥的场所，应整齐码放，不得挤压、倾斜和倒置。保质期12个月。贮存期间出现沉淀属正常现象，使用前搅拌均匀。高温环境下，产品的粘度略有降低，不影响产品的性能和品质，可正常使用。产品无毒不燃，贮存运输可按非危险品办理。嘉施渗透界面剂价格 不同建筑装饰工程对渗透界面剂质量规格型号要求不一样，价格相应的也有一定的差异，具体渗透界面剂的价格欢迎到成都固亿家建筑材料有限责任公司官网www.cdjsnz.com或电话咨询15528271568！成都固亿家建筑材料有限责任公司生产的嘉施渗透界面剂主要销售区域为：四川（成都、德阳、绵阳、南充、广汉、资阳、乐山、自贡、宜宾、广安、达州、巴中、广元、南充、攀枝花、西昌）、重庆、云南、贵州、拉萨等地。成都市固亿家建筑材料有限责任公司是一家专业从事内外墙装饰材料系列产品的研发、生产、销售为一体的大型现代化生产企业，拥有十多年的生产制造经验，处于四川行业前三。成都固亿家通过引进国内外先进行业生产技术以及通过长期对产品研发经验以及对市场的需求调查研究，针对不同的实际情况需求研发了嘉施（808建筑胶水、805建筑胶水、界面剂、墙固、地固、墙纸基膜、粉刷石膏、找平找角石膏、嵌缝石膏、石膏快粘粉、内墙腻子粉、内墙腻子膏、乐山刚玉腻子膏、干粉腻子面漆、钢化仿瓷干粉、外墙腻子粉、外墙柔性抗裂腻子、外墙瓷砖翻新腻子、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂、石材粘接剂、瓷砖勾缝剂等）、固亿家（补缝找平找角石膏）等系列优秀产品，以提供完善建筑墙面装饰材料解决方案。