

隧道岩石钻5.5kw探水钻机厂区发货

产品名称	隧道岩石钻5.5kw探水钻机厂区发货
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:5.5kw 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

5.5kw防爆钻机

KHYD系列矿用岩石电钻(以下简称岩石电钻),具有结构合理、移动方便、易操作、安全可靠等特点。适用于有煤尘危险的矿井实施钻孔及探水等作用,也可用于其他矿山或岩土工程钻孔用。也可用于煤层探水,其英文名字叫electric rock drill。

5.5kw岩石电钻过载能力强,可减少部分卡钻或钻透,夹研成孔率高。钻机需有钻架配合,可水平向前或倾斜向上等任意方向钻孔。

5.5kw探水钻机严禁干打眼,(使用螺旋叶片钻杆时除外),严格执行先供水,后开钻,先停钻后停水的方法。钻进中要注意供水情况,遇突然停水时,必须立即停钻,使钻头及时离开孔底,以防止钻头堵塞和卡钻发生。

5.5kw岩石钻孔机系列参数

额定电压	380/660v	钻机重量	110kg
额定功率	5.5kw	钻孔速度	280mm/min
工作频率	50Hz	工作方式	连续

额定电流	11.6 A	电机相数	三相交流
电机转速	1440 r/min	退回速度	7.12m/min
钻孔深度	20 , 120m	外型尺寸	950x460x430

5.5kw钻土打孔钻机在开孔时，将手轮按箭头方向缓慢旋转轻轻接上离合器，当钻头体全部钻入岩石后一周再用力上紧离合器，但用力不能太猛。钻到所需深度时，应迅速反向转动手轮停止前进。再按箭头反向上紧离合器，主机快速退回，等到钻头完全退出孔口时再停钻，否则易损坏钻头和零件，这时将手轮转到空档位置。

在钻孔过程中，若发生钻杆弯曲或卡钎，应立即退钻，检查：钻头是否磨钝或崩片，是否遇到较硬的断层或检查电机进线端的电压是否符合额定电压，若低于额定值，必须调压到额定值。

钻岩石孔时，水的流量为5—8L/min，压力为0.3—0.5Mpa。为了延长钻头的使用寿命及改善操作者的劳动条件，采用水排粉即湿式钻孔，在钻孔作业中，只需操纵手轮，电钻就可自行推进和快速退架。

具有旋转切削机构和自动进给机构的，用于中硬及岩钻炮眼的电动工具。

操作方法：根据使用场合和钻孔的位置确定钻架（自制）的架设位置，将链条装在主机上，然后将主机安装在跑道上，把链条两端与跑道连接好，并调节链条拉杆，是链条获得一定的张紧力，在把跑道固定到钻架上。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603