1.5Kw煤电钻统称湿式干式煤电钻

产品名称	1.5Kw煤电钻统称湿式干式煤电钻
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:1.5Kw 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

1.5Kw煤电钻

ZM12、ZM15、ZMS、ZYM型系列煤电钻由防爆电机、减速器、开关及操作系统等部分组成，防爆电机及开关装置在同一铝质的防爆壳体内。具有矿用隔爆结构和注水装置，是煤矿井下在硬煤和软层中作钻眼用的手持式钻机，安全用于煤尘的矿井。分为干式与湿式两种。公司生产的ZM系列的煤电钻还有ZM12干式煤电钻、ZM15湿式煤电钻、ZM18煤电钻等。

该钻机具有温升低、效率高、出力大、使用寿命长的优点。

本系列煤电钻适用于煤矿井下及周围介质中有混合气体的环境中，在交流50Hz，电压为127V/220v/380v的供电网络中，在回采及掘进工作面对中硬和硬煤层钻眼之用。

ZM12煤电钻			ZM15煤电钻	
主轴转矩	25.4 n.m		额定功率	1.5 KW
钻孔直径	38-45mm		额定电压	127 /380V
额定功率	1.2KW		额定频率	50HZ

额定电压	127/220/380 V		主轴转矩	22.4
额定频率	50HZ		主轴转速	640r/min
额定电流	9A		重量	15.6 kg
重量	15.4 kg		钻孔直径	38-45m
主轴转速	425		相数	3N
电机效率	76 %		电流	10a

煤电钻由隔爆电动机、减速器、开关等部分组成。电钻操纵的左右手柄、开关把手、风罩等均采用绝缘的塑料制成。

为了操作安全，电钻操纵的左右手柄、开关把手、风罩等均采用绝缘的塑料制成，电缆为UZ3×4＋1×4的矿用橡套电缆，接线时应将电缆的端头剥好镀锡后，套上塑料套管，然后进行接线，并注意接线座上的接地标记“ ⊥ ”,切不能接错。

配用煤钻杆,煤钻杆有湿式煤钻杆和干式煤钻杆，配用煤钻头及探水钻头。

操作时，随时注意电动机减速器及风扇的工作情况。外壳温度上升至50-60℃时，停止使用，以免定子线圈被烧坏。减速器若有异常声响应立即停机检查。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603