

嘉洛美水性外墙漆 大型工程施工涂料指定品牌

产品名称	嘉洛美水性外墙漆 大型工程施工涂料指定品牌
公司名称	广东顺德嘉洛美涂料有限公司
价格	8888.00/桶
规格参数	品牌:嘉洛美 型号:006
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村工业区
联系电话	15817821021 13923204745

产品详情

嘉洛美外墙环保乳胶漆是一种普及型高档外墙装饰涂料，经济实惠，适宜各类工程和家庭装修选用，具有施工性好，色彩丰富，保色性好，附着力强，防霉抗藻，易清洁等优点。

【产品特点】

经济实惠，适宜各类工程和家庭装修选用。

良好的施工性，流平好，对牢固的表面附着力特强。

可在低温非结霜表面施工，能防止皂化、褪色和风化。

具有一定的自洁特性及抗污染能力，防霉、抗苔藻功能。

遮盖力好、涂刷面积大、耐候性好。

【适用范围】

高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦等各类建筑物墙体、窗线、罗马柱的装饰及保护。

【技术参数】

颜色：参照嘉洛美漆色卡或样板，可来样定做

表干时间： 2小时（25℃）

实干时间：7天（25℃）

理论耗漆量：0.2kg/m²

【施工工序】

墙面处理 刷涂底漆（1遍） 刷涂面漆（2遍）（依实际情况可选择不同配套）

【施工方法及配套产品用量】

抗碱底漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.1kg/m²

面漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.2kg/m²

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期效果。

稀释：可根据施工需要加入少量的清水调节稀释，使用前搅拌均匀。

清洗：涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时用清水清洗所有涂装器具。

贮存：存放于5-35℃ 阴凉干燥处。