

出口滚涂弹性漆 大型工程施工外墙拉毛漆

产品名称	出口滚涂弹性漆 大型工程施工外墙拉毛漆
公司名称	广东顺德嘉洛美涂料有限公司
价格	8888.00/桶
规格参数	品牌:嘉洛美 型号:010
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村工业区
联系电话	15817821021 13923204745

产品详情

嘉洛美外墙弹性乳胶漆是一种优质纯丙烯酸外墙涂料，专为高档建筑外墙装修配制，是绿色环保产品，适合漆刷、辊筒、喷枪等现代上漆工具。耐沾污性能强，对污染严重地区的外墙具有出色的装饰效果。高弹性漆膜，色彩亮丽，存色性好，可历久如新维持建筑物美丽外观。

【样板展示】

【产品特点】

- 1、优异的耐沾污性能，具自洁功能，专为高粉尘环境设计。
- 2、弹性漆膜，高达210%-260%的延伸率，有效弥合砂浆裂纹。
- 3、表干快，低吸水率，在刚施工完毕的早期淋雨时间不宜超过6小时。
- 4、优异的存色性，漆膜5年后依然无变色。
- 5、对墙体及各类基材有着优异的附着力，出色防霉、抗苔藻功能。
- 6、有耐紫外线强化处理、耐酸碱强化处理等产品供选择。

【适用范围】

高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦等各类建筑物墙体、窗线、罗马柱的装饰及保护。

【技术参数】

颜色：参照康图漆色卡或样板，可来样定做

表干时间：≤2小时（25℃）

实干时间：7天（25℃）

理论耗漆量：0.2-1kg/m²（根据涂装效果而定）

【施工工序】

墙面处理→刷涂底漆（1遍）→刷涂面漆（2遍）（根据涂装效果选择不同配套）

【施工方法及配套产品用量】

抗碱底漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.1kg/m²

面漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.2-1kg/m²（根据涂装效果而定）

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期浆果。

稀释：可根据施工需要加入少量的清水调节稀释，使用前搅拌均匀。

清洗：涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时用清水清洗所有涂装器具。

贮存：存放于5-35℃阴凉干燥处。