

双边丝护栏网框架护栏绿色环保围栏

产品名称	双边丝护栏网框架护栏绿色环保围栏
公司名称	安平县跃马丝网制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	丝径:2.8-6.0mm 网孔:50-200mm 尺寸:1.8-3.0米
公司地址	河北省衡水市安平县杨马庄开发区
联系电话	15132869133

产品详情

经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将双边护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

双边丝护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

主要特点

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；
 2. 十分便于远程运输；
 3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
 4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
 5. 高效防腐使用寿命长
- 主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭，临时使用护栏网。

双边护栏网

网丝浸塑前（mm）：3-6

网丝塑后（mm）：4-7

网孔 (mm) : 75x150 80x160

立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200

整体弯折 : 30 °

弯折长度 (mm) : 300

立柱间距 (mm) : 3000

立柱预埋 (mm) : 250-300

预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400

表面处理 : 浸塑、喷塑、冷镀锌、热镀锌、先热镀锌后浸塑