

# 环氧树脂灌缝胶批发-灌缝胶

产品名称	环氧树脂灌缝胶批发-灌缝胶
公司名称	西安利美建材有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:西安利美建材有限公司 型号:无
公司地址	陕西省西安市西安凤城一路未央路东段
联系电话	029-0000000 18710360618

## 产品详情

环氧树脂灌缝胶批发-灌缝胶 产品特点 1. 本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用胶。采用低黏度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。 2. 可用于干燥或潮湿环境下，具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。 产品用途 适用于灌注  $> 0.05\text{mm}$  的结构性微细裂缝和  $> 0.5\text{mm}$  的较宽结构性裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。 使用配比说明 A : B 重量比 : 4 : 1 操作时间分/18 :  $< 50$  可灌缝宽度 (mm) :  $> 0.5$  特点说明 : 用于较宽混凝土裂缝，黏度较高，干燥或略湿环境使用。注 : 此重量比适合 13—22 环境下使用，若超过 22 ，可适量减少 B 料的用量 (如 A : B=4 : 0.8) ，以避免发热过快。若低于 13 ，可适量增加 B 料的用量 (如 A : B=4 : 1.2) ，以加快反应速度。 工艺流程 1、用放大镜正确观察裂缝宽度，确定裂缝长度； 2、基层处理：清除裂缝表面的灰尘、油污； 3、确定注入口：一般按照 20-30cm 距离设置一个注入口，注入口的位置尽量设在裂缝较宽、开口较畅通的部位，贴上胶带，预留； 4、封闭裂缝：采用封缝胶，沿裂缝表面涂刮，留出注入口； 5、安设塑料底座：揭去注入口上的胶带，用封缝胶将底座粘于注入口上； 6、安设灌浆器：将配好的树脂注入软管中，把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上； 7、灌浆：松开弹簧，确认注入状态，如灌浆树脂不足，可补充再继续注入。 8、注入完毕：注入速度降低，确认不在进胶后，可拆除灌浆器，用堵头将底座堵死； 9、灌浆树脂固化后，敲掉底座和堵头，清理表面封缝胶。 厂家直销价，质优价廉，量大更优惠。西安利美建材有限公司真诚期待与您合作！ .利美建材\_\_环氧树脂灌缝胶批发-灌缝胶