

铝材表面油污清洗剂

产品名称	铝材表面油污清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	1.20/公斤
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLF-703 应用范围:纯铝、铝合金等冲压、拉伸、车加工、压铸加工铝材
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

《铝材表面油污清洗剂》

一、参数

- 1、型号：clf-003
- 2、品名：铝材表面油污清洗剂
- 3、应用范围：纯铝、铝合金等冲压、拉伸、车加工、压铸加工铝材

二、介绍

“铝材表面油污清洗剂”是常绿峰研制的一种由表面活性剂、缓蚀剂及洗涤助剂组成的（中性）水基型清洗剂。

不含酸碱离子成分，专用于铝材的清洗，能安全、快速的清除铝材料表面的冲压油，拉伸油，润滑油、切削液、模具润滑油等各种机加工油污。

清洗后铝材料不氧化，不变色，对铝合金、镁合金有优良的保护作用。

清洗后依然保持铝合金表面的光亮清洁度。

三、主要特点：

- 1、本品可稀释5~20倍使用，经济实惠。
- 2、采用环保原料，安全、无毒无害，无磷，可降解。
- 3、清洗后铝材料不氧化，不变色，对铝合金、镁合金有优良的保护作用。
- 4、清洗后依然保持铝合金表面的光亮清洁度。

四、物性指标：

- 1、外观:无色透明液体
- 2、 气味:无味
- 3、 密度: 1.02
- 4、 沸点:100
- 5、 水溶性:溶于水
- 6、 闪:无
- 7、 燃点：不可燃
- 8、 毒性: 无毒

五、使用方法：

- 1、 配比：3-5%加入清水中
- 2、 工作温度：常温到65
- 3、 处理时间：超声波处理3min-5min /浸渍处理5min-10min
- 4、 使用方法：浸渍、超声波

按建议浓度配制工作液，充分搅拌稀释液即可使用。将工作液加温到65度可达到更好的清洗效果，使用超声波进行振动清洗，清洗后用清水进行漂洗多次再烘干处理。

随着处理工件数量的增加，使用时间延长和工件带走工作液等原因，工作液的有效成分和液面会有所下降，如果表面油污不多且工作液不是太脏，可以及时补充本品，如果工作液比较脏，

而且有一定的油污，建议工作液全部更换。

六、注意事项：

- 1.产品如有经过抛丸（喷砂）处理，请注意清洗后及时进行烘干干燥，并且不要在潮湿地方存放，否则容易造成氧化。
- 2.本产品仅起到表面油污等污染物清洗的效果，并无起光光亮或发白效果。

常绿峰化工于2008年到至今（原为国内知名的兰花清洗剂），于五金制品行业中经努力研制出了：金属清洗剂、超声波清洗剂、不锈钢清洗剂、铜材清洗剂、铜光亮剂、镀锌板清洗剂、铝

材清洗剂、多功能油污清洗剂、洋白铜清洗剂、机械油污清洗剂、重油污清洗剂、地面油污清洗剂、高效油污清洗剂、强力油污清洗剂、金属油污清洗剂、不锈钢专用清洁剂、铝翅片清洗剂

、工业除油剂、马达专用清洗剂，等上百种产品。