

## 汇乐料仓通风用工业集尘器VJF-B系列

产品名称	汇乐料仓通风用工业集尘器VJF-B系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

## 产品详情

应用领域：

为降低料仓内粉尘浓度，专为料仓通风设计；

适用于酱料加工厂、面粉加工厂、粮仓等需要通风换气的场合

性能特点：

设计独特

本产品是专为料仓通风设计，根据料仓的体积大小，按工况设计机器进风口大小；将机器底部作为进风口与客户料仓顶配合安装。采用布袋式过滤，起到通风除尘效果。

## 脉冲反吹

采用脉冲控制仪自动控制脉冲反吹清灰，可自由控制脉冲宽度和时间间隔，使清灰效率更高、更彻底，以保护滤袋的使用寿命。

电磁脉冲阀，采用双膜片结构，控制灵敏，效率高，可连续喷吹100万次或三年以上。得益于90°螺旋喷嘴，使反吹过程需求更低、更少的压缩空气，节约压缩空气能源25%以上。使用油水分离器预过滤压缩空气，保证喷吹到滤袋上的气流干燥无杂质，同时气缸上设安全排气阀，必要时及时排空气缸中压缩空气，在保证安全的基础上，增加滤袋的使用寿命

**品质保证** 外框体采用2mmSPCC冷轧板，主承重部分采用5mm钢板材。激光开料，保证尺寸的精度和机器的美观性，高温（温度可达220°）静电喷粉烤漆，使工件表面涂层均匀，提高表面处理质量。

电控箱元件选用世界知名施耐德品牌，运行稳定。具有断相、热过载保护元件，有效保护风机。电机采用德国西门子品牌，其防护等级达到IEC60034-5标准中IP54防护等级的要求。风叶可根据工况选用普通铁风叶或防爆型铸铝风叶，保证机器合理风量负压的同时，保证机器的安全运行。

### 技术参数

型号: VJF-1.5B 电源 (V/Hz): 380/50 功率 (Kw): 1.5 风压 (Pa): 1200 最大流量 (m<sup>3</sup>/h): 1800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径 (mm): 根据客户现场料仓尺寸定制 过滤单元面积(m<sup>2</sup>): 2 ~ 3 形状: 针刺毡式滤袋或根据粉尘性质另配 个数: 4  
清灰方式: 脉冲反吹 外形尺寸 (mm): 870 × 600 × 1330 重量 (kg): 100 防护等级: IP54  
机架外观喷涂: 皱纹白或按客户特殊需求配置

型号: VJF-2.2B 电源 (V/Hz): 380/50 功率 (Kw): 2.2 风压 (Pa): 1500 最大流量 (m<sup>3</sup>/h): 2800 噪音 dB(A): 75 ± 2 吸入口径 (mm): 根据客户现场料仓尺寸定制 过滤单元面积(m<sup>2</sup>): 5 ~ 6 形状: 针刺毡式滤袋或根据粉尘性质另配 个数: 4  
清灰方式: 脉冲反吹 外形尺寸 (mm): 870 × 600 × 1330 重量 (kg): 130 防护等级: IP54  
机架外观喷涂: 皱纹白或按客户特殊需求配置

型号: VJF-3B 电源 (V/Hz): 380/50 功率 (Kw): 3 风压 (Pa): 1800 最大流量  
(m<sup>3</sup>/h): 3600 噪音 dB(A): 76 ± 2 吸入口径 (mm): 根据客户现场料仓尺寸定制