

汇乐高负压变频工业集尘器VXC系列

产品名称	汇乐高负压变频工业集尘器VXC系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	18900.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

应用领域

适用于电子、医药、五金模具，汽车制造、激光切割、精密仪器、生物、化工、食品生产等相关领域的粉尘收集；
一般可与激光切割机、激光打标机等生产线或生产设备配套 的配套使用。

性能优势

变频节能

加装西门子变频器，通过变频器，可根据工况所需的实际吸风量需求变化来调节风机的转速，以降低运行能耗，达到节能及延长滤筒使用寿命的作用。

高负压除尘

对粉尘、金属碎屑、颗粒物等都有很好的吸收效果，从一般清洁生产要求到特殊工况要求都能满足，能直接吸收机器生产的金属大颗粒物和粉尘碎屑。

使用维护方便

采用一体式紧凑结构设计，收集箱采用便捷的抽屉式结构。

底部加脚轮方便移动，造型美观，使用方便。

机器控制面板上配有停止、启动开关和负压表（在线实时监测负压），操作简单。

高效可靠

采用日本进口基材东丽覆膜滤材高效过滤筒，圆筒褶皱式设计增大了滤筒过滤面积，PTFE覆膜处理后对 $0.3\mu\text{m}$ 以上的粉尘过滤效率达99%以上，这样的过滤精度对PM2.5有很好的去除效果。

特殊配置二级颗粒状活性炭过滤器，以达到二次清洁和去除异味的效果，使净化后的气体可直接排放于车间。

品质保证

精细的钣金制作工艺，严格的工序把关。外框体采用2mmSPCC冷轧板。激光开料，保证尺寸的精度和机器的美观性，高温（温度可达 220° ）静电喷粉烤漆，使工件表面涂层均匀，提高表面处理质量。

电控箱元件选用世界知名施耐德品牌，运行稳定。具有断相、热过载保护元件，有效保护风机。风机采用高负压涡轮风机，具有高可靠、低维护及长寿命的特点，通过UL/CCC/CE认证，其防护等级达到IEC60034-5标准中IP54防护等级的要求。

可非标特殊定制

可根据客户要求定制吸尘口大小，方便客户配套使用。同时可根据客户要求特殊定制机器的结构和外形。

技术参数

型号: VXC-15 电源 (V/Hz): 380/50 功率 (Kw)/: 1.5 风压 (mbar): 200 最大流量 (m3/h): 210 噪音 dB(A): 73 ± 2 吸入口径 (mm): $\phi 40$ 过滤单元 面积(m2): 3.5
形状: 进口覆膜滤材滤筒（标配）+颗粒物活性炭过滤器 个数: 1 清灰方式: 手动清灰
外形尺寸 (mm) : 580 × 850 × 970 防护等级: IP54
机架外观喷涂: 平光灰或客户特殊需求配置

型号: VXC-22 电源 (V/Hz): 380/50 功率 (Kw)/: 2.2 风压 (mbar): 220 最大流量 (m3/h): 265 噪音 dB(A): 73 ± 2 吸入口径 (mm): $\phi 40$ 过滤单元 面积(m2): 3.5
形状: 进口覆膜滤材滤筒（标配）+颗粒物活性炭过滤器 个数: 1 清灰方式: 手动清灰
外形尺寸 (mm) : 580 × 870 × 970 防护等级: IP54
机架外观喷涂: 平光灰或客户特殊需求配置