

# 渗透结晶推荐 渗透结晶防水

产品名称	渗透结晶推荐 渗透结晶防水
公司名称	广州市望德建筑材料有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:金望德 型号:无 产地:广州番禺
公司地址	广东省广州市番禺区大龙街茶东村东盛路17-1号
联系电话	020-34881996 13570505688

## 产品详情

### 产品描述

金望德水泥基渗透结晶型防水涂料，是引进先进科技生产的绿色环保的新型刚性防水材料，是由进口助剂、波兰特水泥、特选石英砂、微细纤维和多种高分子活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料，它的防水机理是特有的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性，在水下的作用，借助渗作用，与混凝土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混凝土内的微粒和为完全水化的成分再次发生水化作用，而生成不溶于水的枝蔓状结晶，并于混合土结合成为整体，从而使任何未来方向来的水及其它液体被堵塞。达到永久性防水、防潮和保护钢筋增强混凝土结构强度的效果。

### 一、适用范围

1. 用于地铁（车站、隧洞）、地下连续墙、公铁路隧道、电缆隧道、地下涵洞、地下砼或钢砼管道、工业与民用建筑地下室、地下车库、人防工程、屋面、浴厕间、污水池、水库、消防水池、饮用水池、水族馆、游泳池、水坝、船闸、港口码头、电梯井、检查井、屋顶花园、屋顶广场新建工程的防水施工。
2. 结构开裂（微裂）、渗水点、孔洞的堵漏施工，混凝土设施的弊病维修。
3. 混凝土结构及水泥砂浆等防腐。

### 二、产品特点

1. 长期耐受强水压；
2. 渗透深度30cm以上；

3. 防水作用是永久的，而且具有神奇的自我修复能力；
4. 涂层不影响混凝土的呼吸，是混凝土结构能保持干爽、不潮；
5. 能耐温、耐湿、耐紫外线、耐辐射、耐氧化、耐碳化；
6. 能增强混凝土强度，防止化学腐蚀、抑制碱骨料反应、防止冻融循环对混凝土的破坏，并对钢筋起保护作用；
7. 是无毒、无公害的产品；
8. 适合潮湿的混凝土表面施工，也可以拌入混凝土或水泥砂浆中与结构的施工同步；
9. 表面可以施工水泥砂浆，石膏灰，环氧树脂等涂料，且粘结效果好；
10. 施工成本较低，施工方法简单。

### 三、施工工艺

清理基面，基面应干燥，干净。喷水将基面湿透，但不能有明水，将JH-J200水泥基渗透结晶防水涂料：水=5:2（体积比）均匀调和，用尼纶刷将调和好的浆料均匀刷于防水基面上，一般涂刷两遍需交叉垂直涂刷，每平方米用料1-1.2kg。遍与遍间隔时间为24小时以内，等一边初凝仍呈潮湿状态为佳，如太干应先喷水湿润，调和的胶料要在20分钟内用完，胶料出现变稠时不能加水，只能频繁搅动，涂刷时要均匀，凹凸处不能有白底或沉积、涂层半干状态后开始用雾状水喷洒养护，每天2-3次，连续2-3天，防止涂层过早干燥。

### 四、参考用量

实际用量视工程具体情况而定。用3\*3mm齿型刮板约2kg/m<sup>2</sup>，用6\*6mm齿型刮板约3kg/m<sup>2</sup>，用10\*10mm齿型刮板约4.5kg/m<sup>2</sup>。

### 五、注意事项

1. 在热天露天施工时，要避免暴晒，建议在早、晚或夜间进行，防止涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂影响渗透。
2. 涂层面使用水泥类材料继续施工时要在36小时后进行，7天内不可回填干土，以防止其向涂层吸水。
3. 48小时的养护期内必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及5℃以下的低温。在空气流通很差的情况下，需用风扇或鼓风机帮助养护。露天施工用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用塑料膜作为保护层，必须注意架开，以保护涂层的“呼吸”及通风。

### 六、包装与贮存

包装：20kg/桶

外观：【粉体：灰色】

存放于干燥阴凉处，未启封产品，保质期12个月。

上一条：[没有了](#)

下一条：[丙烯酸高弹防水涂料20KG装](#)

[\[返回首页\]](#)