

# 汇乐过滤式油雾净化器 VF-B系列

产品名称	汇乐过滤式油雾净化器 VF-B系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	30900.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

## 产品详情

适用范围：适用于焊接和打磨高强度作业；适于焊接和打磨产生的带粘性粉尘的收集；可与一体式吸烟焊枪、一体式吸尘打磨机、一体式吸尘研磨机、机械手焊枪吸口、除尘角磨机及配套使用；

产品特点： 柜式结构，紧凑美观

本产品采用柜式结构，结构紧凑，可与各类柜式主机配套使用，美观大方。可以根据现场工况，配置2个或4个吸尘口，底部安装2个4寸定向、2个万向带刹车的PU材质工业脚轮，移动灵活。涡轮电机，连续工作 国际先进的精铸铝合金技术，采用宽压双频，保护等级IP55，绝缘等级F，可24小时连续工作，吸力强劲。采用日本进口东丽‘TORAY’聚酯纤维滤纸基材，表面进行PTFE覆膜处理，过滤精度对0.3 μ m粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上，而且PTFE覆膜后表面光滑，粉尘及少量水分不易吸附。 HEPA级滤筒式过滤器，拒绝“透尘”采用日本进口东丽‘TORAY’聚酯纤维滤纸基材，表面进行PTFE覆膜处理，过滤精度对0.3 μ m粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上，而且PTFE覆膜后表面光滑，粉尘及少量水分不易吸附。

专利的旋片振尘结构，拒绝堵塞 采用汇乐专利结构【专利号：201220489001.3】的旋片振尘清灰，国内首创的高效滤筒过滤器机械振尘装置，清灰效果好，简单、方便、经济。通过旋片振尘使

堆积在滤筒表面的粉尘脱落。 配置集尘箱，清理方便 在吸尘器内部配置有25L容量的集尘箱，清理灰尘时只需要打开箱门，拉出集尘箱即可，方便实用。

真空压力表，实时显示 配置高品质真空压力表，实时显示设备内部负压情况，也即过滤器的堵塞情况，使用者可以根据压力表的读数，及时进行清灰，从而保障机器顺畅运行。

汇乐制造，专注品质 本机采用足2.0mm厚SPCC钣金制作而成，精湛的制作工艺，静电喷涂，高温烘烤，外观品质优异。 本机配置有高品质的油水分离器，过滤空气中所含的水分，自带压力表压力调节装置，用户可手动调节入口气体的压力值，保证脉冲反吹的有效性。 机架配置专业的4寸万向脚轮，移动及转弯灵活，超级轮体采用超级聚氨酯（PU）材质，减震、耐磨、耐油污

性能优良，单个承重130kg 技术参数： 型号：VHG-220TS 电源（V/Hz）：380/50

功率（W）：2.2 最高负压（mmH<sub>2</sub>O）：2400 最大流量（m<sup>3</sup>/h）：265 噪音

dB(A)：75±2 吸入口径（mm）：2\*φ32 过滤面积（m<sup>2</sup>）：1.8 集尘箱容积（L）：25

外形尺寸（mm）：700\*750\*1400 重量（kg）：65

技术参数： 型号：VHG-400TS 电源（V/Hz）：380/50 功率（W）：4.0

最高负压（mmH<sub>2</sub>O）：2900 最大流量（m<sup>3</sup>/h）：420 噪音 dB(A)：76±2 吸入口径（mm）：4\*

φ32 过滤面积（m<sup>2</sup>）：3.5 集尘箱容积（L）：35 外形尺寸（mm）：700\*750\*1600 重量（kg）：90