

汇乐锡焊烟尘净化器 VHX系列

产品名称	汇乐锡焊烟尘净化器 VHX系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

适用范围：适用客户现场单相电源的工况；

适用于电路板和电子工业中锡焊工艺产生的烟尘治理；

适用于锡焊、波峰焊、回流炉、激光焊接、雕刻、打标、切割等的烟尘净化。

产品特点：一体式结构 本产品采用一体式结构，安装简单，密封性好，无需铺设管道。采用高风压、低噪音无刷风机能有效的吸取烟尘颗粒，并最大限度的延长滤芯使用寿命。

设置有单臂或双臂结构，客户可根据现实工况进行选择

无刷风机，无级调速 采用无刷风机，专业设计的静音风叶，负压风量匹配适中，而且运行过程噪音低至约60分贝，静音运行。

控制系统采用PWM调速，用户可以根据烟尘产生量对风量进行

HEPA级过滤，拒绝“透尘” 工作中产生的烟尘由吸气罩吸入焊烟净化器，首先经过第一层粗效过滤器，对大颗粒进行分离截留，初步过滤后的空气再进入第二层高效过滤器进行净化，可以过滤0.1 μm的粉尘，对0.3-0.5 μm的粉尘过滤效率达99.9%，达室内排放标准。此外，可以根

据顾客需求，是否增加活性炭作为第三层过滤器用来去除异味。

操作简便，风量可调 本产品控制系统采用PWM调速，用户可以根据烟尘产生量对风量进行连续精确调节，实用方便，而且环保节能。

万向吸气臂，吸气灵活 吸气臂管道由各个活动关节组成，可任意弯曲，停放，万向吸气臂可360度任意悬停，即可将吸口拖拉至任意合适的位置，作业的灵活性好。吸气臂吸风口采用喇叭式设计，优质橡胶制作而成，柔韧性好，质轻。也可客户需要也可更换为其他材质，如铁制、不锈钢制等。 技术参数： 型号: VHX-15 电压 (V/Hz) : 220/50 功率 (w) : 135
风机最大吸气量 (m³/h) : 200 面积 (m²): 1.8 组合: 粗效+高效 清灰方式: 人工清灰
吸入口径 (mm): 75 吸气臂长度 (m) : 1.3m 噪音 dB (A) : 63 ± 2 过滤效率: > 99%
尺寸 (不含吸气臂) mm: 320*300*460 防护等级: IP54 外观喷涂: 橘黄+象牙白

型号: VHX-15D (双吸气臂) 电压 (V/Hz) : 220/50 功率 (w) : 135
风机最大吸气量 (m³/h) : 200 面积 (m²): 1.8 组合: 粗效+高效 清灰方式: 人工清灰
吸入口径 (mm): 75 吸气臂长度 (m) : 2*1.3 噪音 dB (A) : 63 ± 2 过滤效率: > 99%
尺寸 (不含吸气臂) mm: 320*300*460 防护等级: IP54 外观喷涂: 橘黄+象牙白