

汇乐一体式打磨工作台 VP系列

产品名称	汇乐一体式打磨工作台 VP系列
公司名称	沈阳富宝贸易有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:汇乐
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区文艺路44号辽宁科技馆406室
联系电话	86-024-23933733 13390115498

产品详情

适用范围：适用于焊接、切割、打磨等一体式烟尘净化领域；

产品特点： 一体式结构，灵活方便

本产品采用风机、过滤器、工作台一体式结构，结构简单、灵活性好。可以根据客户的不同要求，对产品的外观喷涂颜色、工作台大小、工作台高度进行适当的调节，满足客户需求。

?西门子电机&高品质电控件

采用西门子品牌立式电机，配以铝制风轮，负压和风量匹配合理值，特别适合于焊接类工况 内部控制系统设计有热过载保护和相序保护器，交流接触器及热过载等均使用施耐德品牌电气元件

HEPA级滤筒式过滤器 打磨工作中产生的烟尘由吸气罩吸入焊烟净化器，首先经过扰流板，对粉尘颗粒进行分散，避免直接冲击到滤筒表面，过滤器采用日本进口东丽‘TORAY’聚酯纤维滤纸基材，表面进行PTFE覆膜处理，过滤精度对0.3 μm粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上，而且PTFE覆膜后表面光滑，粉尘及少量油、水分不易吸附。

此外，滤筒过滤器下方设置有集尘箱体，易于和清理固体颗粒物粉尘。

? 脉冲反吹，清灰效果好 采用自动控制气动脉冲反吹系统，利用时间或压差控制电磁脉冲阀的开闭，进而利用压缩空气进行清灰，且进行PTFE覆膜处理的滤筒表面光滑，焊接烟尘不易粘附，反吹清灰时容易脱落，清灰更方便、更快捷、更彻底。

抽屉式粉尘收集桶，方便实用 设备底部设计有粉尘收集箱，打磨过程中还是存在有大量固体颗粒物粉尘，经滤筒式过滤器阻挡直接掉入粉尘收集箱体，间隔一段时间后可拉开抽屉式收集箱体，进行粉尘清理，实用方便。

汇乐制造，专注品质 本机采用足2.0mm厚SPCC钣金制作而成，精湛的制作工艺，静电喷涂，高温烘烤，外观品质优异。简洁大方的控制面板，带有总电源开关，电源指示和运行指示。专业的降噪设计，使机器运行平稳安静，不会产生噪音污染。可选配专业的万向脚轮，移动及转弯灵活，超级轮体采用超级聚氨酯（PU）材质，减震、耐磨、耐油污性能优良。

技术参数： 型号： VP-3.0 电源（V/Hz）：380/50 功率（W）：3.0 最高负压（Pa）：1800 最大流量（m³/h）：3600 噪音 dB(A)：75±2 过滤面积（m²）：16 过滤效率：> 99% 工作台面尺寸（mm）：800*620 工作台面高度（mm）：710 外形尺寸（mm）：800*1100*1720 重量（kg）：280