

喷漆沟盖板定做 插接沟盖板尺寸

产品名称	喷漆沟盖板定做 插接沟盖板尺寸
公司名称	安平县东驰丝网制品有限公司
价格	85.00/块
规格参数	品牌:东驰 型号:无
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-7691818 18731841818

产品详情

喷漆沟盖板定做 插接沟盖板尺寸 沟盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。根据使用场合的不同，不同规格型号的沟（井）盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理。沟盖板主要用于一些工厂和高档小区中使用，这主要是因为水泥地沟盖经常被压碎，路面也受到破坏。因此，采用钢格板制作的沟盖板以适合不同的载重负荷。由于沟盖板施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁盖板不可比拟的优点。并且采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。在工厂和一些高档小区中广泛应用。2000年以来，我国的沟盖板市场，可以说变得更为广泛应用在一些市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场、工厂建设等不同场所都有应用。国家关于钢格栅板类产品的设计要求，它对钢格栅板及钢格板类的产品有相关说明。沟盖板产品分类：

- 1、通常我们可以依据制作材质的不同，将沟盖板分为热浸锌沟盖板，不锈钢沟盖板、喷塑沟盖板等。
- 2、依据沟盖板外形可分为：普通型沟盖板、U型沟盖板、管型沟盖板及可敞开型沟盖板。

沟盖板产品尺寸选用说明：

- 1、沟盖板扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；
 - 2、按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；
 - 3、沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；
 - 4、根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
 - 5、建议选择标准尺寸沟盖板进行设计施工，其他规格可定做。 材质扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等由于建基厂家直销所以规格多种化。横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8 mm等。混凝土：材质为钢筋混凝土，强度达到C25/C30/C35。承重能力强，造价低廉，维护简单。
- 特点： 1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。 2、最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。 3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
- 4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。 5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。 6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载的环境。 7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。 该产品施工简单、重量轻、承载好、抗

冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁盖板不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。河北省安平县东驰丝网有限公司是专业从事研发、制造、销售，主要生产钢格板、水沟盖板、梯踏板、插接格栅板、钢格板机器等系列产品。主要应用于石油、化工、冶金、轻工、造船、能源、市政等行业的工业建筑、公共设施、装置框架、平台、地板、走道、楼梯踏板、沟盖、围栏、吊顶等。公司以“客户第一、信誉至上”为宗旨，竭诚为广大用户提供高质量的产品及服务，将坚持以低廉的价格、优质的产品为客户提供完善的服务，并殷切期望同各用户单位长期保持良好的合作，共同实现互利双赢。东驰丝网制品///喷漆沟盖板定做插接沟盖板尺寸