

防静电传送带 挡板工业皮带 防跑偏输送带

产品名称	防静电传送带 挡板工业皮带 防跑偏输送带
公司名称	上海洛汐传动科技有限公司
价格	41.00/平方米
规格参数	品牌:洛汐 型号:防静电pvc输送带 加工:是
公司地址	上海市奉贤区四团镇平庄东路1015号
联系电话	021-61550536 13482200878

产品详情

pvc输送带的一般工作温度范围-20°到+80°，我们主要采用聚酯纤维，聚酯帆布和聚氯乙烯优质胶融合而成的高强度输送带，根据pvc的硬度不同我们可以做出不同pvc输送带，应用各个行业当中，在pvc接头方面，我一般情况使用热硫化接头，根据客户要求我们可以使用机械接头，冷接头，现场接头，我公司有齐全的接头工具，来满足广大客户的需求，欢迎广大客户来电定制咨询，我么会竭诚为您服务。

pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式一般为国际齿形接头，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。

一、根据行业应用上分类，pvc输送带产品可分为烟草行业输送带，物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材行业输送带等。

二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，垂直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边工作

三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）、厚度的产品，厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。

四、根据产品花纹研发上分，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。

五、根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据pvc输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°）

随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟，各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。pvc输送带产品特性pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强力优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

pvc概述pvc其实是一种乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓

硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。上海洛汐传动科技有限公司是一家多年生产经营pvc输送带，pu输送带，硅胶带，橡胶带活络带，片基带，糙面带，无缝圆带，钢扣，钢扣机，输送带接头机器及配套设备的综合型老企业。千始人苦心经营，精益求精，在产品质量上严格把关，在服务上以客户为中心。力求打造洛汐人的更具凝聚力的团队，在新时代，新世纪，更加。