

工业级CPE无线网桥厂家-路由器CPE无线网桥厂

产品名称	工业级CPE无线网桥厂家-路由器CPE无线网桥厂
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:扬航 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

工业级CPE无线网桥厂家-路由器CPE无线网桥厂家 一、产品介绍： YH-CPE10-2R2是一款运营级终端接入设备，包括2.4G和5.8G两个系列。产品遵照802.11bn协议，采用高通高性能处理器，按工业级标准设计，防护等级达到IP67，适应户外严苛工作环境，配合WLAN基站可实现3.7公里远距离传输，解决了“最后几公里”的接入问题，使偏远山区同样能享受宽带业务带来的方便和快捷，关键性能指标处于业界领先地位。产品可纳入集中管控平台统一管理。

本产品广泛应用于农村宽带接入、中继、港口覆盖、景区覆盖、视频监控等。二、产品特性

。高速率，抗干扰：采用802.11N协议。高配置，超稳定，设备传输视距 > 3KM

。XSpeed专有技术，有效解决速率均衡和隐藏节点问题。采用小包处理技术，有利于传输视频数据

。POE供电和内置防雷，科支持供电传输距离不低于70M。

。可软件调整发射功率，适用于较复杂的组网环境。高度集成内置双极化天线，便于安装和维护

三、产品参数 射频： 频段 2.4G：2.4-2.483GHz 辐射功率输出 3-27dBm，软件可调

调制方式 IEEE 802.11b/g: CCK/DSSS/OFDM

IEEE 802.11n: MIMO/OFDM 数据和工作参数：

工作方式 点对点，点对多点 链路速率 最高速率300M 传输视距 大于3KM

标准 IEEE 802.11b/g/n 管理： 基于Web管理 支持 SNMP网管 支持 SNMP

集中云平台管理 支持 安全性： MAC 地址过滤 支持

加密 64/128WEP, 128RC4, DES等 硬件： LAN/WAN RJ-45 电源 9 ~ 19VDC @

1.0A, 五类线远程供电 (PoE) 环境和物理性能： 工作温度 -40 ~ 70

存储温度 -40 ~ 80 湿度 95% (非凝结)

天线 平板定向天线；增益：不低于12dBi，

极化方式：垂直极化/水平极化 水平天线角度 60度

垂直天线角度 15度 外型尺寸 262mm x 142mm x 79mm

安装固定 U形夹码抱杆，抱杆直径： 35~ 55mm 认证：

型号核准 中国工业和信息化部无线电管理局《无线电发射设备型号核准证》 防护等级 IP67

防雷等级 GB/T 17626.5

产品已批量给中国移动、中国联通和各大代理商批量供货，用户口碑良好。

扬航电子科技||工业级CPE无线网桥厂家-路由器CPE无线网桥厂家