

插接钢格栅板用途-喷漆钢格栅板厂家

产品名称	插接钢格栅板用途-喷漆钢格栅板厂家
公司名称	安平县东驰丝网制品有限公司
价格	85.00/块
规格参数	品牌:东驰 型号:无
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-7691818 18731841818

产品详情

插接钢格栅板用途-喷漆钢格栅板厂家 钢格栅又称格栅、钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，钢格栅经久耐用，相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，因他的优越性越来越多的被广泛采用。

格栅栅条间的空隙宽度可根据清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前的格栅一般采用15-30mm，最大为40mm。常用的机械清渣设备有三种，即链条式、移动式及钢丝绳牵引式格栅清污机。按格栅栅条间距的大小不同，格栅分为粗格栅、中格栅和细格栅3类。按格栅的清渣方法，有人工格栅、机械格栅和水力清除格栅三种。按格栅构造特点不同可分为抓耙式、循环式、弧形、回转式、转鼓式、旋转式、齿耙式和阶梯式等多种形式。格栅设备一般用于污水处理的进水渠道上或提升泵站集水池的进口处，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。当拦截的栅渣量大于0.2m³/d时，一般采用机械清渣方式；栅渣量小于0.2m³/d时，可采用人工清渣方式，也可采用机械清渣方式。格栅的应用在建筑施工、设计装潢、污水处理、工程应用等领域有广泛的用途。钢格栅特点类型 特点

钢格栅主要有以下几个特点： 1：高强度，轻结构 2：防腐能力强，经久耐用

3：外形美观，表面亮泽 4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护

5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好 6：便于安装、拆卸等分类

钢格栅的分类主要是从以下几点来分：

(1) 按焊接方式，可分为：压焊型、相嵌型、穿锁型和穿焊型

(2) 按按其负载扁钢侧表面的形状，可分为：平面型、齿型和“工”字型等

(3) 按其用途可分为：一般用途钢格栅和专门用途的钢格栅如：地沟盖板、踏步板等等。

(4) 钢格栅按材料分为：不锈钢钢格栅和碳钢钢格栅 河北省安平县东驰丝网有限公司是专业从事研发、制造、销售，主要生产钢格板、水沟盖板、梯踏板、插接格栅板、钢格板机器等系列产品。主要应用于石油、化工、冶金、轻工、造船、能源、市政等行业的工业建筑、公共设施、装置框架、平台、地板、走道、楼梯踏板、沟盖、围栏、吊顶等。公司以“客户第一、信誉至上”为宗旨，竭诚为广大用户提供高质量的产品及服务，将坚持以低廉的价格、优质的产品为客户提供完善的服务，并殷切期望同各用户单位长期保持良好的合作，共同实现互利双赢。东驰丝网制品__插接钢格栅板用途-

喷漆钢格栅板厂家