

YL-DCS-300-1

产品名称	YL-DCS-300-1
公司名称	无锡永蓝自动化设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇锡港路老洲翔2号厂区
联系电话	18012376800

产品详情

液态计量灌装设备，是对液态产品采用定重式计量方式、实现自动变速控量、自动灌装的专用设备，该设备适用于石油化工、染料、油脂、涂料等行业，特别是有剧毒、强腐蚀、易燃、易爆、易挥发、易氧化、易凝固、易结晶等各种化工物料的计量灌装。

设备可根据用户自动化需求分别实现半自动灌装和全自动灌装两种功能。半自动灌装：人工开盖、人工对桶口、自动计量、自动灌装、人工关盖、人工压防盗盖；全自动灌：人工上桶、自动输桶、自动开盖、自动计量、自动灌装、自动关盖、自动压防盗盖功能；根据物料特性要求可实现液面上灌装和液面下灌装，并可分别增加防爆功能、充氮功能、伴热功能和吹扫功能等；根据灌装容器的不同可实现18L-250L、IBC吨桶等多种塑料容器和钢制容器的单独灌装或兼容灌装；根据单位时间灌装量即灌装速度要求分别实现单工位、双工位及多工位灌装；半自动设备根据灌装物料的种类可采用单充料头、双充料头及多充料头用来分别灌装多种物料。

半自动液态灌装设备开式底灌根据用户灌装多种不同物料需求，设备可设置单头、双头或多头灌装方式，分别实现两种或两种以上物料的计量灌装，充分保证计量的准确性与可靠性。

工艺流程：人工空桶开盖上桶-人工对桶口-自动灌装自动计量-人工关盖-入库储存。

灌装能力50-60桶/小时 充氮功能

灌装过程中的充氮功能，使用氮气这种惰性气体是用于阻隔灌装物料和空气发生反应，应用充氮功能的物料主要有苯酚、环氧丙烷、丁二醇、丙烯酸、苯胺、四氢呋喃等。

伴热功能

为防止灌装物料凝固结晶，使用伴热保温功能，有利于灌装过程顺利进行，应用伴热功能的物料主要有醋酸***、TDI、邻硝*****、醇醚、苯酚、丙烯酸酯、甲乙酮等常温下结晶的物料。

底灌灌装适用类型：针对于灌装过程中易起泡沫、易产生静电的物料，推荐使用底灌方式，如苯酚、丁二醇、环氧丙烷、醇醚等