

# 耐高温全棉帆布输送带加工

产品名称	耐高温全棉帆布输送带加工
公司名称	上海洛汐传动科技有限公司
价格	43.00/平方米
规格参数	品牌:洛汐 型号:无纺布输送带 加工:是
公司地址	上海市奉贤区四团镇平庄东路1015号
联系电话	021-61550536 13482200878

## 产品详情

上海洛汐传动科技有限公司自主研发，采用先进设备，利用精密科技，配合高技术人才，编制出各种帆布输送带，具有双紧边，高纬密，不易拉长，不易跑偏，布面平整光洁；整体性好、坚固耐用、无毒、无味、伸长率低的特点。我们可以根据不同客户的要求来定做，不同规格不同材料的帆布输送带，来满足广大客户的要求。

上海洛汐传动主要有全棉帆布，采用高质量全棉制作编制而成，呈乳白色，品质优良，不含其他纤维，抗静电，无毒。 ，使用方便；涤棉帆布，采用30%棉，70%涤纶结合编制而成，亮白色，洁净光滑，抗湿，利水，耐一定腐蚀；木棉输送带，采用台湾进口木棉制作，具有良好的耐热，耐高温的性能。上海洛汐传动自主研发，采用先进设备，利用精密科技，配合高技术人才，编制出各种帆布输送带，具有双紧边，高纬密，不易拉长，不易跑偏，布面平整光洁；整体性好、坚固耐用、无毒、无味、伸长率低的特点。我们可以根据不同客户的要求来定做，不同规格不同材料的帆布输送带，来满足广大客户的要求。我公司主要有全棉帆布，采用高质量全棉制作编制而成，呈乳白色，品质优良，不含其他纤维，抗静电，无毒。 ，使用方便；涤棉帆布，采用30%棉，70%涤纶结合编制而成，亮白色，洁净光滑，抗湿，利水，耐一定腐蚀；木棉输送带，采用台湾进口木棉制作，具有良好的耐热，耐高温的性能。在PVC生产行业用的耐高温木棉输送带，专业用于融溶状态的PVC输送5mm厚，PVC溶化后不容易沾住皮带，能长时间耐高温200度。

