

# VRA- 乙烯基酯防腐涂料厂家直销污水厂净水厂管廊混凝土结构无毒

产品名称	VRA- 乙烯基酯防腐涂料厂家直销污水厂净水厂管廊混凝土结构无毒
公司名称	山东蓝盟防腐科技股份有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:山东蓝盟 型号:VRA- 固含量:70%
公司地址	烟台开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处
联系电话	13105226111

## 产品详情

近期我公司接到多名客户反映，市场上出现了大量假冒我公司商标生产销售伪劣产品的不法商家，在此，我司郑重提示，“CSPA”、“VRA”、“ZVRA”、“YXJ”“PEO”等均为我司注册商标，我司从未授权任何个人和企业使用我司商标进行宣传和销售，该行为不但损害我司声誉，更严重侵害了广大客户的合法权益，鉴于此，我司郑重提醒您，选购产品时一定要认准正宗商家，同时，我司正在搜集证据准备起诉不法商家，欢迎广大客户提供侵权线索（有偿）。

产品简介VRA- 乙烯基酯防腐涂料是我公司自行研发生产的双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB500462008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.30.5），三级（普通级0.81），二级（加强级1.21.5），一级（特加强级1.82）。VRA- 乙烯基酯防腐涂料的研究成功，给我国防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。经多家污水处理厂和给水厂使用都起到了理想效果。为我国混凝土结构的防腐防水减少污染、提高防腐防水功效，创造绿色环境做出了很大的贡献。产品物理特性1、VRA- 乙烯基酯防腐涂料的成膜物质为乙烯基酯、聚乙烯、聚三氟氯乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。2、聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的链接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。3、VRA- 乙烯基酯防腐涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。4、VRA- 乙烯基酯防腐涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；VRA- 型混凝土结构防腐涂料涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；VRA- 型混凝土结构防腐涂料结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。产品特点1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

2、机械力学性能优良、富有弹性。3、无毒、无害、无污染。

4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。5、粘结强度高。

6、耐臭氧腐蚀性强。7、耐生物菌的腐蚀

8、经VRA- 乙烯基酯防腐涂料保护后混凝土

碳化实验28天后，碳化深度为零。主要技术指标使用范围VRA- 乙烯基酯防腐涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。贮存与包装1、VRA- 乙烯基酯防腐涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。2、有效贮存期为一年，储存温度在0 以上，45 以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。