

ZBL/ZBQ型泵系单级立式轴流泵

产品名称	ZBL/ZBQ型泵系单级立式轴流泵
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:利欧/LEO 型号:ZBL/ZBQ 流量:2000~120000
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

概述

ZBL(Q)型泵系单级立式轴流泵，液体沿泵轴轴线方向流动。本型水泵扬程底、流量大，适于吸送清水或物理及化学性质似水的其他液体之用，吸送液体的最高温度为50℃，故主要供农田排灌之用，也用于工业上热电站输送循环水，都市提升给水，船坞升降水位或其他水利工程等，使用范围十分广泛。

应用领域

农田排灌、热电站输送循环水、都市给排水、排污、船坞升降水及其他用水工程。

性能范围

流量：2000-120000m³/h 扬程：2-15m 口径：500-3000mm

结构特点

1.安装方式

单层基础：电动机与泵安装在同一个基础层上，泵出水口可布置在基础之上。

双层基础：电动机与泵安装在各自的基础层之上，泵出水口在两基础层之间。

2.泵轴采用优质碳素钢制成，他籍上下两只橡胶轴承来支承用水作为润滑剂。

3.泵轴需耐磨处装有轴套，轴套表面镀镍磷，以提高耐磨性和抗腐蚀性。

4.叶片为半调节结构，可根据性能样本选择叶片的安装角度，扩大使用范围。

5.泵的轴向力由电机的止推轴承承受或泵的推力轴承承受。

注意：传动部件不得露天摆放，以防灰尘及水汽侵入轴承。

结构图