

# 供应双室真空机600热压封口装置

产品名称	供应双室真空机600热压封口装置
公司名称	苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:苏州嘉俊奥特威 型号:DZQ-6002SB
公司地址	江苏苏州市相城区澄阳路26号
联系电话	18121582355 18914668020

## 产品详情

真空机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合膜为包装材料，对各种仪器药品、粮食、果品、酱菜、果脯、水产品、土特产、化工原料、电子元件及军用品等。不论是固体，粉状，糊状或液体均可进行真空热封包装。由于袋内真空度高，可有效的防止脂类品氧化和好氧性细菌繁殖而引起的物品腐败和变质，达到保质，保鲜，保味，保色的功能，延长产品的储存期限，同时对某些松软的物品，经过真空包装后缩小包装体积，便于运输和储存。作为一家生产型公司，真空机、缠绕机均是嘉俊奥特威的优秀产品。接下来介绍下单室真空机系列。

### 技术参数

型号 DZQ-4002SB DZQ-5002SB DZQ-6002SB

电源电压 220V/50-60HZ 380V/50-60HZ 380V/50-60HZ

功率 1.55KW 1.55KW 1.55KW

排气量 2x20m<sup>3</sup>/h 2x20m<sup>3</sup>/h 2x20m<sup>3</sup>/h

工作循环时间 15-40sec 15-40sec 15-40sec

真空室有效尺寸 400 × 360 × 11.5 500 × 460 × 11.5 600 × 480 × 11.5

机器尺寸 1000 × 680 × 900 1220 × 756 × 950 1410 × 740 × 960

重量 180kg 210kg 320kg

### 设备特点

本机具有真空抽气、封口、印刷产品标签一次完成功能，真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，以变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制，本机采用换字方便、印字清晰的印制产品标签装置，以符合国家食品标签法的规定。

本机有两个真空室轮流工作，真空室为不锈钢制作，上、下工作室全部采用不锈钢材料制成，结构合理，气密性好，美观耐用，并符合食品卫生与防腐要求，上工作室装有一组热压封口装置，并采用平衡结构，可在任何位置停留，并有缓冲保护。经真空包装后的物品可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、延长产品储存期限。

## 操作步骤

A:接通电源

B:打开电源开关，根据真空包装的要求设定真空时间

C:根据真空袋的材质来设定封口温度和封口时间

D:放置产品到封口条上

E:压下真空盖开始抽真空，另外一个真空室开始放置产品

F:当达到一定真空度后,进入封口程序

G:封口结束后进入冷却状态，然后放气，包装完成

H:把真空室盖压向另一个真空室开始另一个真空循环

官网：<http://www.jiajunpack.cn>

缠绕机：<http://www.jiajunpack.cn/clj/>

真空包装机：<http://www.jiajunpack.cn/zkbzj/>

电话：18121582355