

国五翼开启厢式车东风多利卡7米6翼开启厢式车价格

产品名称	国五翼开启厢式车东风多利卡7米6翼开启厢式车价格
公司名称	湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
价格	1.00/18300
规格参数	品牌:东风 型号:EQ5161XYKL9BDHAC 用途:物流运输
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特1号锦绣汽配城14幢18室
联系电话	0701-3328929 18986312365

产品详情

国五翼开启厢式车东风多利卡7米6翼开启厢式车价格

东风多利卡7米6翼开启厢式车原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升的作用。举升高度可超过车厢，接近90度角。该车厢体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成，侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启，且最大能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大地方便装卸货物，双后门也可开启270度。该车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。

【主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	288
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	翼开启厢式车
总质量(Kg)	15995	罐体容积(m3)	

额定载质量(Kg)	9280	外形尺寸(mm)	9995 × 2550 × 3760
整备质量(Kg)	6520	货厢尺寸(mm)	7680 × 2420 × 2500
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	1.45
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1230/3165
轴数	2	轴距(mm)	5600
轴荷(Kg)	5995/10000	最高车速(Km/h)	110

其它 备注：车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体。驾驶室顶部选装系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.应装具有卫星定位功能的行驶及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):12度:475mm,该车YC4EG170-50和ISD160 50发动机油耗均为:25.15L/100km

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ5161XXYLJ9BDH	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	9877 × 2380 × 2755	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	19/11	轮胎规格	9.00R20,275/80R22.5
钢板弹簧片数	3/10+7	前轮距(mm)	1858
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4EG170-50	广西玉柴机器股份有限公司	4730	125

翼开启厢式运输车材料：东风多利卡7米6飞翼车售后 飞翼车厂家翼开启厢式运输车翼开启厢式运输车

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

东风多利卡7米6翼开启厢式车售后服务：1

、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2

、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3

、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5

、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。