

盐雾试验箱,盐水喷雾试验,酸性盐雾试验

产品名称	盐雾试验箱,盐水喷雾试验,酸性盐雾试验
公司名称	广东宏展科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宏展科技 型号:SH
公司地址	广东东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房
联系电话	18688888287 18688888287

产品详情

盐雾试验箱,盐雾腐蚀试验箱,中性盐水喷雾试验,盐水喷雾试验,酸性盐雾试验,醋酸铜盐水喷雾试验,泥浆腐蚀试验系统示意图：一、产品用途:

盐水喷雾试验机/腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。盐水喷雾试验机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验（NSS）及腐蚀实验（AASS、CASS）。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。

二、产品特性:

1. 采用数字显示控制系统，可选择做连续盐雾（ASTM标准）或周期式盐雾（GB标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字元显示，PID控制，误差 ± 0.3 。
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

三、规格尺寸:

型号

SH-60

SH-90

SH-120

SH-160

SH-200

试验室内箱尺寸 (cm)

60x45x40

90x60x50

120x80x50

160x100x50

200x120x60

试验室外箱尺寸 (cm)

107x60x118

141x88x128

190x110x140

230x130x140

270x150x150

试验室温度

盐水试验法 (NSS ACSS) 35 ± 1 /耐蚀试验法 (CASS) 50 ± 1

压力桶温度

盐水试验法 (NSS ACSS) 47 ± 1 /耐蚀试验法 (CASS) 63 ± 1

盐水温度

35 ± 1 50 ± 1

试验室容量

108L

270L

480L

800L

1440L

盐水箱容量

15L

25L

40L

盐水浓度

氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜（ $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）

压缩空气压力

$1.00 \pm 0.01 \text{kgf/cm}^2$

喷雾量

1.0~2.0ml/80cm²/h（至少收集16小时，取其平均值）

试验室相对湿度

85%以上

酸碱值PH

6.5~7.2 3.0~3.2

喷雾方式

连续喷雾

电源

AC220V1 10A

AC220V1 15A

AC220V1 20A

AC220V1 30A

四、可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS（酸性盐雾试验）简称ASS（铜盐加速乙酸试验）简称CASS

五、技术参数：

试验温度：1) 盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47

2) 腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63

试药浓度：5%（GB标准）

酸碱值：PH值6.5~7.2之间（GB标准）

电源：电压：220V 功率1.5~3.0KW

六、照标准：GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法 GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变（氯化钠溶液）GB-T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性（人工加速）的漆膜制备法GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。

七、常用国家标准对照：

CNS 中国国家标准

JIS 日本工业规格

ASTM 美国材料试验协会

ISO 国家标准组织

DIN 德国标准协会

BS 英国标准协会

MIL.STD 美国防部

NACE 腐蚀工程师协会

AATCC 美国纺织协会

SAE 美自动车工程协会

IEC国际电工委员会

UL 美国保险业试验室

八、腐蚀试验之常用名称：

中性盐水喷雾试验

盐水喷雾试验

酸性盐雾试验

醋酸铜盐水喷雾试验

泥浆腐蚀试验

九、售后服务项目：

我们向您承诺，提供高效、快捷的售前、售后服务。

- 1.提供设备选型服务并提供设计说明。
- 2.及时回答客户提出的相关问题。
- 3.提供产品使用技术服务。
- 4.定期与客户联系，跟踪客户对产品的使用情况。
- 5.不断改进质量，为客户提供增值服务。
- 6.免费维修1年，终身维护。

十、其他：

- 1、木箱包装，上门安装调试
- 2、附中文说明书、出厂检验报告书、合格证书
- 3、附送量筒、气管、PH值试纸、4瓶氯化钠

十一、适用相关行业：五金弹簧、卫浴洁具、螺丝、紧固件、金属制品、五金电镀、五金制品、电子电器、磁性材料、运动器材、锁业、眼镜业、五金首饰、皮具五金、制表业、汽车零部件、自行车、电动车、摩托车零部件、化工涂料、瓦斯器材、照明灯具、连接器、五金家具、粉末冶金、手机、计算机机箱、家用电器等

十二、相关产品：

控制器分：数字显示、程控控制、触摸屏LED：NSS盐雾试验机、ASS盐水喷雾试验机、CASS铜盐加速乙酸盐雾试验机、程控式盐雾腐蚀试验箱、触摸屏盐雾测试机、二氧化硫盐雾试验箱、复合盐干湿盐雾试验箱、湿润试验箱、盐水浸泡试验机、恒温盐水槽等。

宏展科技拥有一个专业从事环境试验设备研发的科研机构，具备成熟的环试研制手段与试验室，聚集了行业内一批优秀的各类人才和知名专家，强大的研发团队引领着国内环试技术发展方向。现目前公司具有自主知识产权的高低温试验箱、高低温湿热试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、三综合试验箱、高低温低气压试验箱、太阳辐射试验箱、工业烤箱以及步入式高低温湿热试验箱和高风

速淋雨试验箱等气候环境试验设备及订制产品。